

AT240/340/640

4寸热转印打印机



● 打印更清晰

多种打印分辨率可选,600dpi更高分辨率可更广泛适用于仓储、零售、生产管理 and 精密制造等领域。

● 多种材质打印

内置穿透和反射式多种传感器,支持连续、间隙、黑标、穿孔各种定位;不干胶、吊牌、水洗唛和门票类各种标签,一机搞定。

● 热敏/热转印两种打印方式

热转印打印方式(需要碳带,字迹保留时间长)
热敏打印方式(无需碳带,环保省时)

● 可装大卷耗材

装纸宽度达110mm,装纸大卷耗材,解决频繁换纸的问题

● 优质打印头

使用优质打印头,经久耐用,印字清晰



制造仓储



包裹快递



固资管理



饲料行业



医疗保健



商超零售



服装珠宝



企业/办公

AT240/340/640 系列产品参数

标签打印模块规格(选购)

机型	AT240	AT340	AT640
打印头解析	203dpi	300dpi	600dpi
最大打印速度	150mm/s	100mm/s	100mm/s
最大打印宽度	108mm	107mm	104mm
打印机尺寸	273*220*177mm		
机器净重	2.0KG		
内存	RAM: 128MB; FLASH: 16MB		
通讯接口	USB, (选配: 串口、网口、蓝牙、WiFi)		
实时时钟	无		
蜂鸣器	标配		
输入	100-240V-50/60Hz 1.5A MAX或100-240V-50/60Hz 2.0A		
输出	DC 24V2.5A, 60W或24V2A		
纸张类型	连续纸/标签纸(热敏、铜板、亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等		
标签厚度	纸芯内径: 最小25.4mm纸卷径: 最大127mm		
碳带参数	碳带最大宽度: 110mm; 碳带最大长度: 400m 碳带轴内径宽度: 25.4mm ; 碳带宽度: 1-4寸 碳带种类: 蜡基碳带、混合碳带、混合基碳带、树脂碳带、水洗碳带		
标配	电源适配器, USB数据线, 说明书, 酒精棉片, 纸卷架, 纸卷轴, 挡纸片*2, 碳带轴(一英寸)*2, 碳带, 碳带纸筒, 碳带轴(半英寸)*2 (选配)		
选配	切刀模块(全切) 外部纸卷架(纸张外径 214mm (8.4")、附 76.2mm (3")轴心		

一般规格

电源	外接式电压自动切换电源供应器 Input: 100-240V-50/60Hz 1.5A ;Output: DC 24V2.5A LPS
环境条件	工作温度: 5°C-40°C 工作湿度: 20%-90%; 储存温度: -25°C-55°C 储存湿度: 20%-93%

打印规格

打印规格	AT240	AT340	AT640
打印头分辨率	203DPI	300DPI	600DPI
打印模式	热转式/热敏式	热转式/热敏式	热转式/热敏式
Dot size(点的尺寸)(宽x长)	0.125 x 0.125mm (1mm=8dots)	0.0847 x 0.0847mm (1mm=11.8dots)	0.0423 x 0.0423mm (1mm = 24dots)
打印速度	150mm/s	100mm/s	100mm/s
最大打印宽	108mm	107mm	104mm
最大打印长	3048mm	3048mm	3048mm

碳带规格

碳带类型	蜡基碳带、混合碳带、混合基碳带、树脂碳带、水洗碳带
碳带外径	1英寸轴心: 最大67mm
碳带长度	0.5英寸轴心: 最大450m; 1英寸轴心: 300m
碳带宽度	0.5英寸轴心: 110m
碳带轴心尺寸	0.5英寸和1英寸

纸张规格

内部纸卷最大容量外径	最大127mm
纸张类型	连续纸/标签纸(热敏、铜板、亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等
纸张缠绕型式	打印面外卷式
纸张宽度	20-110mm
纸张厚度	最大0.19mm (7.48 mil)
纸卷轴心尺寸	12.5mm & 38mm (0.5" & 1.5")
标签长度	10mm-3048mm最大打印长度
标签长度(切刀模式)	N/A
间隙纸间距高度	最小2mm
黑标纸黑标高度	最小2mm
黑标纸黑标宽度	最小8mm



厦门爱印科技有限公司
Xiamen AiYin Technology Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区美溪道湖里工业园101号5楼
电话: 0592-71155003
网址: www.aiyin.com

AT241/AT341

4寸热转印打印机



● 打印更清晰

多种打印分辨率可选,300dpi更高分辨率可更广泛适用于仓储、零售、生产管理 and 精密制造等领域。

● 多种材质打印

内置穿透和反射式多种传感器,支持连续、间隙、黑标、穿孔各种定位;不干胶、吊牌、水洗唛和门票类各种标签,一机搞定。

● 热敏/热转印两种打印方式

热转印打印方式(需要碳带,字迹保留时间长)
热敏打印方式(无需碳带,环保省时)

● 可装大卷耗材

装纸宽度达110mm,装纸大卷耗材,解决频繁换纸的问题

● 优质打印头

使用优质打印头,经久耐用,印字清晰



制造仓储



包裹快递



固资管理



饲料行业



医疗保健



商超零售



服装珠宝



企业/办公

AT241/AT341 系列产品参数

标签打印模块规格(选购)

机型	AT241	AT341
打印头解析	203dpi	300dpi
最大打印速度	200mm/s	150mm/s
最大打印宽度	108mm	
打印机尺寸	273*220*177mm	
机器净重	2.0KG	
内存	RAM: 128MB; FLASH: 16MB	
通讯接口	USB (选配、串口、网口、蓝牙、WiFi)	
实时时钟	无	
蜂鸣器	标配	
输入	AC 100-240V, 50-60Hz, 1.5A	
输出	DC 24V, 2.5A, 60W	
纸张类型	连续纸/标签纸 (热敏、铜板、亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等	
标签厚度	纸芯内径: 最小25.4mm, 纸卷径: 最大127mm	
碳带参数	碳带最大宽度: 110mm; 碳带最大长度: 400m 碳带轴内径宽度: 25.4mm ; 碳带宽度: 1-4寸 碳带种类: 蜡基、增强蜡基、树脂基、混合基	
标配	电源适配器, USB数据线, 说明书, 酒精棉片, 纸卷架, 纸卷轴, 挡纸片*2, 碳带轴(一英寸)*2, 碳带, 碳带纸筒, 碳带轴(半英寸)*2 (选配)	
选配	切刀模块(全切) 外部纸卷架(纸张外径 214mm (8.4")、附 76.2mm (3") 轴心	

一般规格

电源	外接式电压自动切换电源供应器 Input: 100-240V, 50/60Hz 1.5A ;Output: DC 24V, 2.5A LPS
环境条件	工作温度: 5°C-40°C 工作湿度: 20%-90%; 储存温度: -25°C-55°C 储存湿度: 20%-93%

打印规格

打印规格	AT241	AT341
打印头分辨率	203 dots/inch (8 dots/mm)	305 dots/inch (11.8 dots/mm)
打印模式	热转式/热敏式	热转式/热敏式
Dot size(点的尺寸) (宽x长)	0.125 x 0.125mm (1mm=8 dots)	0.0847 x 0.0847mm (1mm=11.8 dots)
打印速度	最大200mm/s	最大150mm/s
最大打印宽	108mm	104mm
最大打印长	3048mm	3048mm

碳带规格

碳带类型	蜡基、增强蜡基、树脂基、混合基
碳带外径	1英寸轴心: 最大67mm
碳带长度	0.5英寸轴心: 最大450 m; 1英寸轴心: 300m
碳带宽度	0.5英寸轴心: 110 m
碳带轴心尺寸	0.5 英寸和1英寸

纸张规格

内部纸卷最大容量外径	φ120mm
纸张类型	连续纸/标签纸 (热敏、铜板、亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等
纸张缠绕型式	打印面外卷式
纸张宽度	25mm-115mm
纸张厚度	0.08mm-0.35mm
纸卷轴心尺寸	1英寸 (标配) /0.5英寸 (选配) /3英寸 (选配)
标签长度	10mm-3048mm最大打印长度
标签长度(切刀模式)	N/A
间隙纸间距高度	最小2mm
黑标纸黑标高度	最小2mm
黑标纸黑标宽度	最小8mm



厦门爱印科技有限公司
Xiamen AiYin Technology Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区美溪道湖里工业园101号5楼
电话: 0592-71155003
网址: www.aiyin.com

便携式标签打印机

QR-365



■ 产品特征/ PRODUCT FEATURES

- **便携轻便**
体积小、重量轻,可随身携带,外观简约大气
- **可视大纸仓**
一键开盖,可装卷纸直径最大为50mm,配有纸仓视察窗口,供观察走纸状况及打印纸的使用情况。高清显示屏,开机后可随时查看打印机状态。
- **移动充电**
支持数据传输和充电的基础上增加了可移动充电功能,可以在使用过程中用移动充电宝进行充电。
- **自动学习纸张功能**
无须进行打印纸张的选择,有自适应学习纸张功能。打印头上加了耐磨层,以利于打印头寿命的延长。
- **蓝牙连接**
蓝牙连接打印,ios和Android系统均可对接,可与市面上大多数主流品牌的智能手机联机。

产品参数/ PRODUCT PARAMETERS

打印方式	行式热敏打印
装纸结构	易装纸结构
纸张类型	热敏标签纸、热敏纸
分辨率	203dpi (8dot/mm)
打印寿命	50km或1亿次打印脉冲
纸张宽度	≤82mm(兼容40/60/50/76mm标签纸、搭配限位器使用)
最大打印宽度	72mm
卷纸直径	≤50mm
纸张厚度	50-150um(标签纸包括底纸)
打印速度	65mm
字符编码	GB2312/GBK
一维条码	Code39/93/128、CODEBAR、EAN-8、UPC-A/E、EAN12、ITF
二维码	QRCODE、PDE417、Data Matrix
打印	汉字、英文、数字、符号、图形、曲线等一维条码、二维条码
图像打印	支持图片数据打印
接口	Type-C电源接口、蓝牙
传感器检测	黑标、缺纸、标签、打印头过热检测、纸仓盖打开检测、电量不足检测
电源	5V/2A
充电器	输入AC100-240V 50/60Hz 输出DC5V2A或DC5V1.3A
重量	0.33KG(含电池, 不含其他附件)
外形尺寸	110.8mm(L)*109.1mm(W)*59.7mm(H)
使用环境	温度-10°C-60°C/湿度 20%-85%
储存环境	温度-20°C-70°C/湿度 10%-90%

应用场景/ APPLICATION SCENARIO



快递面单打印



取件码打印



电商打印

热敏标签打印机

QR-888BT



■ 产品特征/ PRODUCT FEATURES

- **一键学习纸张/智能打印**

长按走纸键直到听见一声滴, 自动学习纸张规格。打印过程中智能判别打印内容, 实现边框横线、分割线淡化打印, 条码加黑打印。

- **可视纸仓**

配有纸仓视察窗口, 供观察走纸状况及打印纸的使用情况。专业耐磨打印头, 经久耐用, 印字清晰。

- **工业级散热设计**

增加头片铝板散热功能, 做到持续打印不间断。

- **无碳带**

无需碳带, 装入热敏标签纸或面单纸即可打印, 快速方便。

- **防卡纸、粘纸设计**

增加压制机构, 防止打印过程中纸张卡纸。

- **蓝牙连接**

方便外出使用, 随时随地打印。

启锐标签，让标签打印更简单！


产品参数/ PRODUCT PARAMETERS

打印方式	热敏打印
打印速度	150mm/s (MAX)
打印宽度	108mm (MAX)
通讯接口	USB、蓝牙(选配)、网口(选配)、串口(选配)
纸张性质	热敏标签纸
纸张宽度	25-112mm
纸卷厚度	0.11-0.13mm
纸卷外径	≤125mm
纸芯内径	≥12.5mm
电源	24V/2.0A
工作温度	5- 40℃
工作湿度	20-90% (非冷凝)
存储温度	-25 - 55°
存储湿度	20-93% (非冷凝)
机器尺寸	225*177*168mm
机器净重	1.1KG


应用场景/ APPLICATION SCENARIO



快递面单打印



发货单打印



仓储物流



快递运输

4寸热转印/热敏标签打印机

QR-982/QR-983



产品特征/PRODUCT FEATURES

- 双模式打印方式
热转印打印方式(需碳带,字迹保留时间长)
热敏打印方式(无需碳带)
- 碳带长,容量大
支持70-300米碳带,满足大批量打印,解决频繁换纸的问题。
- 打印速度快
使用优质打印头,最大打印速度可达127mm/s,打印寿命长,打印清晰。
- 高清打印
QR-983拥有300dpi高分辨率,印字更清晰。

应用场景/APPLICATION SCENARIO



医疗医药



服装鞋帽



固定资产



仓管管理



制造生产



商超零售

产品参数/ PRODUCT PARAMETERS

产品型号		QR-982	QR-983
打印	打印方式	热敏/热转印	
	分辨率	203dpi	300dpi
	最大打印速度	127mm/s	102mm/s
	有效打印宽度	108mm	104mm
存储器	RAM	128MByte	
耗材	类型	连续、间隙、黑标	
	宽度	20-110mm	
	厚度	0.06-0.2mm	
	纸卷直径	最大127mm	
碳带	宽度	最大110mm	
	长度	最长300m	
条码	一维	Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), UPC等	
	二维	PDF417, Aztec, Data Matrix, QR CODE等	
通讯接口	USB	支持	
	蓝牙 (版本)	/	
	网口	/	
	串口	/	
物理参数	长*宽*高	273*220*177mm	
	重量	2.0KG	

印刷介质/ PRINTING MEDIUM

机器支持热敏与热转印双模式打印, 通过换碳带打印不同的材质标签



服装吊牌

热敏标签

铜板标签

珠宝标签

哑银标签

线缆标签

超市价签