



国际知名品牌POSLAB 台湾前三强POS机制造商

全世界第一家发表安卓商用POS机
台湾唯一安卓POS机完整方案制造商
在中国强有力的生产制造研发客制能力

WavePOS 66

 Ready in Windows

- 采用 Intel 全新上市 Bay-Trail1900 四核处理器
- 最新科技 15" 电容式 (PCAP) 或 5 线电阻式触摸屏
- 电容式 (PCAP) 支持多点触控功能 · 直觉式操作犹如手机易上手
- 无缝纯平面设计 · 容易清洁不卡灰尘
- 一体化结构设计容易扩充 POS 机相关周边设备
- 优雅稳固的底座设计



系统	
CPU	Intel® Celeron® Processor Bay-Trail J1900 四核 2G
内存	标配 4G
核心逻辑	Intel® BayTrail
网络通信	10/100/1000 Base-T Fast Ethernet
电源	12V Power Adaptor
重量	5.8 kgs
尺寸	384 x 324 x 194 (WxHxD) mm
操作系统	POSReady 7, Windows 7, Windows 8, Windows 10
储存	
硬盘	可点选标配 1 x 2.5" SATA HDD
固态硬盘	标配 64G SSD SATA, 最高可支持到 1TB
I/O 端口	
串口	3 x external COM
U 口	4 x external USB Ports
mini-PCie	-
以太网	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
VGA	1 x DB-15 VGA Interface
并口	-
音频	-
钱箱	1 x RJ11(12V)
DC-IN	12V DC-IN
电源开关	1 x 电源开关
显示	
LCD	15" 液晶面板
分辨率	1024 x 768
亮度	250 nits
触摸屏	电容式 (PCAP) 或 5 线电阻式触控萤幕
环境	
工作条件	0° C ~ 40° C, 20%RH ~ 90%RH
储藏条件	-20° C ~ 60° C, 10%RH ~ 90%RH
外设选项	
打印机	3" Thermal Printer (TP-260 , Printing speed 260mm/s)
客显	VFD Type, 20 columns x 2 lines, each column 5x7 dots RS232 (Default) Multi-language / Epson Commands
磁条刷卡器	ISO Track 1/2/3 USB (default), JIS-I or II
i-Button	-
颜色	黑色
无线通讯网络	-
非接触式读卡器	-
指纹辨识	外接选项
条码扫描器	外接选项
安全认证	CCC / CE / FCC




独家特色



外设选项



I/O 口



IronPOS 75

 Ready in Windows

- 采用 Intel 全新上市 Bay-Trail1900/Haswell i3/i5 处理器
- 最新科技 15" 电容式 (PCAP) 或 5 线电阻式触控萤幕
- 电容式触摸屏支持多点触控功能，屏为工业等级具有防油、防尘、防水功能及戴手套皆可操作，直觉式操作犹如手机易上手
- 无缝纯平面设计，容易清洁不卡灰尘
- 萤幕可呈现 180 度
- 100% 无风扇设计，铝制背版提供高效能散热 (J1900)
- 灵活的结构设计，容易扩充 POS 机相关周边设备
- 优雅稳固的底座设计
- 通过 IP66 防水设计



系统	
CPU	Intel® Haswell Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Dual Cores CPU Intel® Celeron® Processor Bay-Trail J1900 四核 2G
内存	标配 4G DDR3L
核心逻辑	Intel® Haswell / BayTrail
网络通信	10/100/1000 Base-T Fast Ethernet
电源	12V Power Adaptor
重量	6.9 kgs / (15.21 lbs)
尺寸 (WxHxD)	365 x 320 x 280 mm
操作系统	POSReady 7, Windows 7, Windows 8, Windows 10
储存	
硬盘	标配 1 x 2.5" SATA HDD
固态硬盘	可点选 64G SSD SATA, 最高可支持到 1TB
I/O 端口	
串口	4 x external COM (w/ +5V, +12V selectable)
U 口	5 x external USB Ports
mini-PCle	1 x internal
以太网	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
VGA	1 x DB-15 VGA Interface
并口	1 x DB25
音频	1 x 2W speaker (Optional)
钱箱	1 x RJ11
DC-IN	12V DC-IN
电源开关	1 x 电源开关
显示	
LCD	15" 液晶面板
分辨率	1024 x 768
亮度	250 nits
触摸屏	电容式 (PCAP) 或 5 线电阻式触控萤幕
环境	
工作条件	0° C ~ 40° C, 20%RH ~ 90%RH
储藏条件	-20° C ~ 60° C, 10%RH ~ 90%RH
外设选项	
打印机	3" Thermal Printer (TP-260 , Printing speed 260mm/s)
客显	VFD Type: 20 columns x 2 lines, each column 5x7 dots LCD Type: 8", 10" or 15" LCD
磁条刷卡器	ISO Track 1/2/3 USB (default), JIS-I or II
i-Button	Read only, USB interface
颜色	Dark Grey
无线通讯网络	Mini PCIe Wireless LAN Module 802.11 b/g/n
非接触式读卡器	ISO 14443A, UrtraLight,Mifare@PRO, DESFire
指纹辨识	Yes
条码扫描器	外接选项
安全认证	CCC / CE / FCC



独家特色



外设选项



I/O 口

Iron POS

