

您更聪明的选择

条形码标签打印机



TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TSC-30 - 携带型 热感式 条形码打印机

行动打印 超值选择



产品主要特色

- TSC 设计与制造
- 防尘防水之 IP54 国际认证(须含携带保护袋；客户选配)
- 塑料机壳外包覆橡胶设计，可通过 1.5 公尺耐摔测试
- 有线与无线传输接口：USB 2.0、串行埠、蓝牙、与 802.11 b/g/n
- 高效电力 2500 mAh 充电式锂电池
- 大纸卷容量，降低更换耗材频率
- 高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒 102毫米(4")打印速度，迅速完成收据打印作业
- 电池可提供长达12小时之运作
- 支持 TSPL-EZ 或 CPCL 指令集

应用市场

- 直接送货(Direct Store Deliveries, DSD)运输单据
- 公用事业缴费收据
- 便携式零售市场收据
- 路边停车收费单据
- 行动票务
- 运输票务
- 账单收据

/// www.chinatasc.cn

TSC-30 – 携带型 热感式 条形码打印机

| 机型 | TSC-30 |
|----------|---|
| 分辨率 | 8 点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 102 毫米 (4") /秒 |
| 最大打印宽度 | 72 毫米 (2.83") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | ABS 塑料外包覆橡胶 |
| 体积尺寸 | 116 毫米 (宽) x 148 毫米 (高) x 70 毫米 (长) 4.57" (宽) x 5.83" (高) x 2.75" (长) |
| 重量 (含电池) | 0.55 公斤 (1.212 磅) |
| 落样规格 | 1.5 公尺 (5 呎) |
| 防尘防水规格 | IP54 (须含保护袋) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 收据: 57 毫米 (2.25") 外径 标签: 55 毫米 (2.16") 外径 |
| 中央处理器 | 32-bit RISC CPU |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 |
| 电源规格 | <ul style="list-style-type: none"> • 充电式电池 (7.4V DC, 2500 mAh 锂电池) |
| 操作开关、按钮 | <ul style="list-style-type: none"> • 三个按钮 (电源开/关键, 出纸键, 开盖键) • 双色 LED 灯示打印机状态、LED 灯示显示电池状态) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 黑线标记传感器 (反射式) • 印字头抬起传感器) |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| 指令集 | TSPL-EZ (EPL2, ZPL2) 或 CPCL |
| 纸张类型 | 热感式收据、连续纸、特选标签纸 |
| 纸张宽度 | 收据: 50.8 ~ 80 毫米 (2" ~ 3.15") 标签: 50.8 ~ 78 毫米 (2" ~ 3.07") |
| 纸张厚度 | 收据: 0.0508 ~ 0.1016 毫米 (2 ~ 4 密耳) 标签: 标准 Fasson 标签纸可达 0.14 毫米 (5.5 密耳) |
| 纸张高度 | 标签: 最小尺寸 25.4 毫米 (1") |
| 纸卷轴心尺寸 | 10.2 ~ 25.4 毫米 (0.4" ~ 1") |
| 环境条件 | 操作环境: -10 ~ 50°C (32 ~ 104°F)、湿度 (非凝结) 10 ~ 90% 储存环境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)、湿度 (非凝结) 10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC、CE、CB、CCC、C-Tick |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件, 驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 腰带夹 • 充电式锂电池 • 电源供应器 |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n 无线网络模块 • 蓝牙模块 |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠连接线 • USB 连接线 • 充电式锂电池 • 单颗电池充电器 • 车用变压器 • 携带型保护袋附肩背带 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8181
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



ALPHA-4L - 携带型 热感式 条形码打印机

坚实耐用 满足您任何时刻的行动打印需求

产品主要特色

- TSC设计与制造
- 防尘防水之 IP54 国际认证(须含携带保护袋; 客户选配)
- 塑料机壳外包覆橡胶设计, 可通过 1.5 公尺耐摔测试; 含保护袋可通过 1.8 公尺耐摔测试
- 支持 EPL、ZPL 或 CPCL 指令集、TSC Droid APP 与 SDK、TSC WinCE APP 与 SDK、iOS SDK
- 有线与无线传输接口: USB 2.0、串行埠、蓝牙、与 802.11 b/g/n
- 高效电力 5800 mAh 充电式锂电池
- 大纸卷容量, 降低更换耗材频率
- 支持无底纸标签
- 高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒 102毫米(4")打印速度

应用市场

- 携带式 POS 票据
- 零售产品卷标、货架卷标
- 物流仓储标签
- 库存管理标签
- 邮递运输标签
- 仓储标签
- 行动票券



/// www.chinatasc.cn

ALPHA-4L – 携带型 热感式 条形码打印机

| 机型 | Alpha-4L |
|----------|---|
| 分辨率 | 8 点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 102 毫米 (4") /秒 卷标剥离模式: 2、3 ips |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | ABS 塑料外包覆橡胶 |
| 体积尺寸 | 160 毫米 (宽) x 191.6 毫米 (高) x 79 毫米 (长) 6.30" (宽) x 7.54" (高) x 3.11" (长) |
| 重量 (含电池) | 1.1 公斤 (2.43 磅) |
| 落律规格 | 1.5 公尺 (5 呎) |
| 防尘防水规格 | IP54 (须含保护袋) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 67.3 毫米 (2.65") 外径 |
| 中央处理器 | 32-bit RISC CPU |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 16 MB Flash memory • 32 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充槽可扩展内存至 4 GB |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 蓝牙 • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (出厂选配) • 串行埠 (RS-232) (客户选配) |
| 电源规格 | 充电式电池 (7.2V DC, 5800 mAh 锂电池) |
| 操作开关、按钮 | <ul style="list-style-type: none"> • 两个操作按钮 (电源、出纸) 与六个 LED 指示灯 (打印机、电池、无线联机状态) – 标准配备 • 四个操作按钮 (电源、出纸、选单、信息)、两个 LED 指示灯 (电源、错误)、2" LCD 显示面板, 显示屏 128 X 64 画素 – 出厂选配 |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式) • 标签剥离传感器 • 印字头抬起传感器 |
| 日期/时间产生器 | 标准 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 11, Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, IIF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 Code 49, PDF-417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, CODABLOCK F mode, GS1 Databar |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) 或 CPCL |
| 纸张类型 | 间距纸、黑标纸、热感式收据、吊牌、无底纸标签、连续纸 (外卷式) |
| 纸张宽度 | 50.8 ~ 112 毫米 (2.0" ~ 4.4") |
| 纸张厚度 | 0.0508 ~ 0.1651 毫米 (2 ~ 6.5 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 12.7 ~ 25.4 毫米 (0.5" ~ 1") |
| 标签长度 | 12.7 ~ 2,286 毫米 (0.5" ~ 90") 卷标剥离模式: 25.4 ~ 152.4 毫米 (1" ~ 6") |
| 环境条件 | 操作环境: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)、湿度 (非凝结) 10 ~ 90% 储存环境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)、湿度 (非凝结) 10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC、CE、CB、CCC、TUV、SRRC |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 腰带夹 • 充电式锂电池 • 电源供应器 * 软件开发工具 (SDK) 针对 iOS (iPhone & iPad), Android 2.2 or higher, WinCE/WM 6.0/6.1 pro 可从网站下载。 |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n 无线网络模块 • LCD 操作面板, 显示屏 128 X 64 画素 • 黑线标记传感器 (反射式) 调整位置 (出厂可默认为置中、置右或置左) • 无底纸卷标打印模块 |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 传输线 • USB 传输线 • 充电式锂电池 • 携带型保护袋 • 肩背带 • 单颗电池或四颗电池充电器 • 车用变压器 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格均以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.



TTP-225 系列 - 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

以最小空间 创造最大价值

产品主要特色

- 轻巧外型设计，不占空间
- 符合市场主流标准碳带与耗材规格
- 双层 ABS 塑料外壳、贝壳式掀盖设计
- 耗材安装简易
- 开盖感应保护
- 8 MB SDRAM、4 MB Flash 内存容量
- 标准配备串行埠及 USB 2.0 端口，内建以太网网络(选配)
- 液晶屏幕显示、键盘、裁刀、脱纸、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块(选配)
- ENERGY STAR® 认证
- 指令集支持 Eltron® 和 Zebra®

应用市场

- 零售商品标签
- 车辆保养标示
- 置物展示标示
- 产品信息卷标
- 医疗样本标示
- 药品病历标示
- 病患身识别
- 邮递传输标签
- 仓储管理标签
- 文件资展标签



TTP-225 系列 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-225 | TTP-323 |
|-------------|---|---------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12 点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 127 毫米 (5")/秒 | 76 毫米 (3")/秒 |
| 最大打印宽度 | 54 毫米 (2.13") | 54 毫米 (2.13") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") |
| 机壳 | 双层 ABS 塑料 | |
| 体积尺寸 | 140 毫米 (宽) x 177 毫米 (高) x 241 毫米 (长) 5.51" (宽) x 6.97" (高) x 9.49" (长) | |
| 重量 | 2.45 公斤 (5.4磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外径 | |
| 碳带 | 90 公尺, 最大 37 毫米外径, 0.5" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 56 ~ 58 毫米 (2.20" ~ 2.28") | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) • 内建式以太网服务器(经销商选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data Bar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸, 间距纸, 吊牌, 折迭纸, 腕带...等(外卷式) | |
| 纸张宽度 | 15 ~ 60 毫米(0.59" ~ 2.36") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5") | |
| 标签长度 | 6 ~ 2,286 毫米(0.24" ~ 90") | 6 ~ 1,016 毫米(0.24" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TUV/Safety、CCC、ENERGY STAR® | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕 • USB host (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 内建式以太网打印服务器 • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



/// www.chinatssc.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.



TTP-244 PRO - 桌上型热感式/热转式条形码打印机

商用机种超值首选



产品主要特色

- 每秒 5 英寸打印速度
- 双马达设计
- 标准内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 使用 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或选购 3 英寸纸卷轴
- 标准传输接口：串行埠及 USB 2.0 端口
- 随机附赠世界级条形码卷标编辑软件，轻松链接数据库
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™，可仿真其他品牌条形码打印机程序语言
- 内建可重设大小的向量字体

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 仓储管理标签
- 吊牌/价格卡印制

TTP-244 PRO – 桌上型热感式/热转式条形码打印机

| 机型 | TTP-244 Pro |
|-------------|--|
| 分辨率 | 8点/毫米(203 DPI) |
| 打印模式 | 热转式/热感式 |
| 最大打印速度 | 127 毫米 (5")/秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") |
| 最大打印长度 | 2.286 毫米 (90") |
| 机壳 | ABS 塑料 |
| 体积尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长) |
| 重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 110 毫米 (4.33") 外径 |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配) • USB 2.0 |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • 并列埠 (Parallel) (出厂选配) • 蓝牙 (客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (电源、错误、待机) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式) • 碳带用尽传感器 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种图文字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券...等 (外卷式) |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") |
| 标签长度 | 10 ~ 2.286 毫米 (0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TÜV/Safety, CCC |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外接纸卷架 |
| 出厂选配 | • 并列埠 (Parallel) 与 串行埠 (RS-232) |
| 经销商选配 | 无 |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块 (串行埠接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行埠接口) • 3" 纸卷轴 • SD 内存卡插槽模块 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
 鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
 上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
 请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TTP-243 PRO 系列 - 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

「质量」成就它的经典不败!



产品主要特色

- 双马达设计, 有效延长机器使用寿命
- 4 MB Flash、8 MB SDRAM 内存容量
- SD 卡内存扩充插槽 (最大可扩充至 4 GB)
- 超大碳带容量, 可容纳 300 公尺碳带
- 可容纳纸卷尺寸达 214 毫米(8.4英寸)外径
- 标准传输接口: 串行埠及 USB 2.0 端口
- 可选购外部纸卷架(可容纳 8.4英寸外径纸卷、搭配1英寸或 3 英寸纸卷轴)
- 超长质保, 整机2年, 打印头1年
- 选购配备: 切刀、单机操作键盘、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 快递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签

TTP-243 PRO 系列 – 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-243 Pro | TTP-243E Pro | TTP-342E Pro |
|-------------|--|--|--|
| 分辨率 | 8点/毫米(203 DPI) | 8点/毫米(203 DPI) | 12点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | | |
| 最大打印速度 | 76 毫米 (3")/秒 | 76 毫米 (3")/秒 | 51 毫米 (2")/秒 |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") |
| 机壳 | ABS 塑料 | | |
| 体积尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长) | | |
| 重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) | | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 内部: 110毫米 (4.33") 外径 外部: 214毫米 (8.42") 外径 | | |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | | |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配) | | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W | | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、暂停键、LED 指示灯 (电源、错误、待机) | | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | | |
| 指令集 | TSPL, TPLE (相容于 EPL II) | | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸、票券...等(外卷式) | | |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49") | | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳) | | |
| 纸卷轴尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | | |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% | | |
| 安规认证 | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TÜV/Safety, CCC | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS, WEEE | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外部纸卷架 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外部纸卷架 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外部纸卷架 |
| 保固期限 | <ul style="list-style-type: none"> • 打印头: 30公里 (100万英吋) 或是12个月, 择其快者 • 滚轮: 50公里 (200万英吋) 或是12个月, 择其快者 | | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 并列埠 (Parallel)与串行埠 (RS-232) • 置中式纸张间距传感器 | | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 旋转式切刀(全切式) | 无 | 无 |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • SD 内存卡插槽模块 • 3"纸卷轴 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS, KU-007 PLUS) | <ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架(最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3"纸卷轴) | 无 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.



TDP-225 系列 - 桌上型 热感式 条形码打印机

以最小空间 发挥最大可能 以最低成本 创造最大价值



产品主要特色

- 高质量双层 ABS 塑料外壳
- 贝壳式掀盖设计，耗材安装简易
- 热感式打印技术
- 耗材安装简易
- 开盖感应保护
- 标准配备串行埠及 USB 2.0 端口
- 内建 microSD 卡内存扩展槽，可扩充至 4 GB 内存容量
- ENERGY STAR® 认证
- 选配件齐全：液晶屏幕显示器、内建式以太网服务器、卷标剥离装置、切刀模块、蓝牙模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、单机操作键盘

应用市场

- 零售商品标签
- 置物展示标签
- 产品信息卷标
- 医疗样本标示
- 药品病历标示
- 仓储管理标签
- 邮递运输标签
- 物流系统卷标
- 文件资产管理

TDP-225 系列 – 桌上型 热感式 条形码打印机

| 机型 | TDP-225 | TDP-324 |
|-------------|--|---------------------------|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) | 12点/毫米 (300 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 | |
| 最大打印速度 | 127毫米 (5") /秒 | 102毫米 (4") /秒 |
| 最大打印宽度 | 54 毫米 (2.13") | 48 毫米 (1.89") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") |
| 机壳 | 双层ABS塑料 | |
| 体积尺寸 | 109 毫米 (宽) x 171 毫米 (高) x 209 毫米 (长) 4.29" (宽) x 6.73" (高) x 8.23" (长) | |
| 重量 | 1.2 公斤 (2.65 磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127毫米 (5") 外径 | |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网服务器(经销商选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | |
| 电源规格 | 外接电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 2.08A, 50W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸, 间距纸, 吊牌, 折迭纸, 腕带...等(外卷式) | |
| 纸张宽度 | 15 ~ 60毫米(0.59" ~ 2.36") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38毫米(1" ~ 1.5") | |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286毫米(0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016毫米(0.39" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TUV/Safety、CCC、ENERGY STAR® | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接电压自动切换电源供应器 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 x 64 画素, 含背光显示、液晶显示屏幕 | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 内建以太网打印服务器 • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tsprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +1 909 612 9606
 E-mail: apac_sales@tsprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8198
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tsprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tsprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tsprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tsprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tsprinters.com



TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TDP-225W - 桌上型 热感式 条形码打印机

医疗及娱乐产业 腕带打印机首选



产品主要特色

- 可容纳 6.5 英寸外径腕带或纸卷
- 标准配备液晶屏幕显示器
- 双层 ABS 外壳、贝壳式掀盖设计
- 耗材安装简易
- 高速打印，最快可达每秒5英寸
- microSD 卡扩充插槽，内存容量最高可扩充至 4 GB
- 标准配备内建式以太网络打印服务器及 USB 2.0
- 选购配备：USB host 通讯接口(可连接条形码扫描仪或 PC 键盘)、卷标剥离装置、切刀模块

应用市场

- 医疗业
 - 病患身份识别
 - 住院数据管理
 - 药品病历追踪
 - 娱乐及服务
- 休闲娱乐入场票券
 - 泳池入场票券
 - 球赛入场票券
 - 分级场所入场管理
- 其它
 - 群众分流管理
 - 动植物识别
 - 零售物流各式标签

TDP-225W – 桌上型热感式条形码打印机

| 机型 | TDP-225W |
|-------------|--|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 127 毫米 (5") /秒 |
| 最大打印宽度 | 52 毫米 (2.05") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | 双层 ABS 塑料 |
| 体积尺寸 | 109 毫米 (宽) x 210 毫米 (高) x 260 毫米 (长) 4.29" (宽) x 8.27" (高) x 10.24" (长) |
| 重量 | 1.2 公斤 (2.65 磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 165 毫米 (6.5") 外径 |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 内建式以太网服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 2.08A, 50W |
| 操作面板 | 显示屏 128 X 64 像素及背光显示 |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 |
| 日期/时间产生器 | 标准 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸、腕带...等(外卷式) |
| 纸张宽度 | 15 ~ 52 毫米(0.59" ~ 2.05") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 毫米(1") |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C · 湿度[非凝结]25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C · 湿度[非凝结]10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 |
| 出厂选配 | • USB host 通讯接口 (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) |
| 客户选配 | 无 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

TSC

The Smarter Choice.



DA200 系列 - 桌上型 热感式 条形码打印机

小巧精致、稳定超值



产品主要特色

- 双层机壳，坚固耐用
- 打印最快可达每秒 152 毫米 (6 英寸)
- 内建 128 MB Flash、64 MB SDRAM 超大容量内存
- 贝壳式掀盖设计，耗材安装简易
- 体积小，节省摆放空间
- USB 2.0 高速传输接口
- 人性化打印机语言 TSPL-EZ™，可支持 Eltron®、Zebra® 之程序语言
- ENERGY STAR® 认证

应用市场

- 物流标签 (邮局、快递、货运)
- 票务收据 (餐厅、银行、游乐场所)
- 文件资产管理标签
- 置物展示标示
- 仓储库存管理标签

DA200 系列 – 桌上型 热感式 条形码打印机

| 机型 | DA200 | DA300 |
|-------------|---|---------------------|
| 分辨率 | 8 点 / 毫米 (203 DPI) | 12 点 / 毫米 (300 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 | |
| 最大打印速度 | 152 毫米 (6") / 秒 | 102 毫米 (4") / 秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") | 105.7 毫米 (4.16") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | 双层塑料 | |
| 体积尺寸 | 172 毫米 (宽) x 165 毫米 (高) x 195 毫米 (长) 6.77" (宽) x 6.50" (高) x 7.68" (长) | |
| 重量 | 1.5 公斤 (3.31 磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外径 | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory • 64 MB SDRAM | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (高速传输) • 串行埠 (RS-232) (出厂选配) • 内建式以太网服务器 (出厂选配) • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 (出厂选配) • 外接式蓝牙 (客户选配) • 外接式 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 • 黑线标记传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、黑标纸、吊牌、折迭纸 (外卷式) | |
| 纸张宽度 | 19 ~ 114 毫米 (0.7" ~ 4.5") | |
| 纸张厚度 | 0.055 ~ 0.19 毫米 (2.16 ~ 7.48 mil) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5") | |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") | |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class A, CE Class A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR®, KC, BIS | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • USB host (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) • 实时时钟 (RTC) • 内建式以太网打印服务器 • 串行埠 (RS-232) • 无底纸卷标打印模块 | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 卷标剥离模块 • 闸刀式切刀 (全切式与半切式) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 外接式蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 外接式 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



TSC
The Smarter Choice.

总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TDP-244 - 桌上型 热感式 条形码打印机

经济实惠 稳定耐用



产品主要特色

- 双层ABS机壳，坚固耐用
- 贝壳式掀盖设计，耗材安装简易
- 内部纸卷容量5英寸外径、可选配8.4英寸外径纸卷架
- USB 2.0高速传输接口
- 内建4 MB Flash、8 MB SDRAM超大容量内存
- 人性化打印机语言TSPL-EZ™，可支持Eltron®、Zebra®之程序语言

应用市场

- 商品信息标示
(产品、零售、物流)
- 邮递标签
(邮局、快递、货运)
- 票务收据
(餐厅、银行、证券、停车场)
- 文件资产管理标签
- 仓储库存管理标签
- 置物展示标示
- 医疗样本标示

TDP-244 – 桌上型热感式条形码打印机

| 机型 | TDP-244 |
|-------------|--|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 102毫米 (4") /秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | 双层ABS塑料 |
| 体积尺寸 | 200 毫米 (宽) x 164 毫米 (高) x 240 毫米 (长) 7.87" (宽) x 6.46" (高) x 9.45" (长) |
| 重量 | 1.9 公斤 (4.19 磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127毫米 (5") 外径 |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4 GB |
| 通讯接口 | • USB 2.0 |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 2.08A, 60W |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED指示灯(3种颜色: 绿、橘、红) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式,位置可调整) • 印字头抬起传感器 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于EPL、ZPL、ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式) |
| 纸张宽度 | 20 ~ 112毫米(0.78" ~ 4.4") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.16毫米(2.36 ~ 6.3 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286毫米(0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)10 ~ 90% |
| 安规认证 | KCC、CE Class B、FCC Class B、C-Tick、TÜV/Safety |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板x 2、1.5"纸卷轴橡胶x 2 |
| 出厂选配 | • 实时时钟(RTC) |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架 (最大外径 8.4"可搭配 1"或 3"纸卷轴) • 3"纸卷轴 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TX200 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

极致性能 绝美诞生



产品主要特色

- 高速打印，最快可达每秒 203 毫米 (8英寸)
- 贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
- 超大内存容量 128 MB Flash、128 MB SDRAM、配备 microSD 卡插槽
- 串行端口、内建式以太网打印服务器、USB 2.0、USB host 标准通讯接口
- 3.5 吋彩色屏幕 (TX600 为标配; TX200 & TX300 为选配)
- 纸卷容量 127 毫米 (5英寸) 外径
- 碳带容量 300 公尺
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™，内建可以重设大小的向量字体
- 选配件齐全：自动切刀、标签剥离传感器、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、单机操作键盘

应用市场

- 零售商品标签
- 窗口售票系统
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 快递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签
- 药品病历标示

TX200 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

| 机型 | TX200 | TX300 | TX600 |
|-----------------|--|---|----------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米 (203 DPI) | 12 点/毫米 (300 DPI) | 24 点/毫米 (600 DPI) |
| 打印模式 | 热转式/热感式 | | |
| 最大打印速度 | 203 毫米 (8")/秒 | 152 毫米 (6")/秒 | 102 毫米 (4")/秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") | 106 毫米 (4.17") | 106 毫米 (4.17") |
| 最大打印长度 | 25,400 毫米 (1,000") | 11,430 毫米 (450") | 2,540 毫米 (100") |
| 机壳 | ABS 塑料 | | |
| 体积尺寸 | 226 毫米 (宽) x 198 毫米 (高) x 332 毫米 (长) 8.90" (宽) x 7.80" (高) x 13.07" (长) | 226 毫米 (宽) x 200 毫米 (高) x 332 毫米 (长) 8.90" (宽) x 7.87" (高) x 13.07" (长) | |
| 重量 | 3.75 公斤 (8.27 磅) | 4.08 公斤 (8.99 磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外径 | | |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | | |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory • 128 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠 (RS-232) • 内建式以太网网络服务器 • USB Host • 并列埠 (Parallel) (出厂选配) • 蓝牙 [客户选配] • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) | | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 3.75A, 90W | 外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 5.41A, 130W | |
| 操作开关、按钮、LED/LCD | <ul style="list-style-type: none"> • 电源开关 • 一个操作按钮 (Pause, Feed) • 八种LED指示标志 | <ul style="list-style-type: none"> • 电源开关 • 六个操作按钮 (menu, feed/pause, up, down, left, right) • TFT 彩色屏幕, 显示屏 320 x 240 像素 | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 出厂选配 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode) | | |
| 字型及条形码旋转 | 0°, 90°, 180°, 270° | | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式) | | |
| 纸张宽度 | 19 ~ 112 毫米 (0.75" ~ 4.4") | | |
| 纸张厚度 | 0.055 ~ 0.254 毫米 (2.17 ~ 10 密耳) | | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38.1 毫米 (1" ~ 1.5") | | |
| 标签长度 | 3 ~ 25,400 毫米 (0.1" ~ 1,000") | 3 ~ 11,430 毫米 (0.1" ~ 450") | 3 ~ 2,540 毫米 (0.1" ~ 100") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% | | |
| 安规认证 | FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 | | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 并列埠 (Parallel) • 日期/时间产生器 (RTC) • TFT 彩色屏幕 • 碳带用尽传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 并列埠 (Parallel) | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 卷标剥离模块 • 闸刀式切刀 (全切式) | | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8188
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.



TTP-247 系列 - 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

商用机种新典范!

产品主要特色

- 高速打印, 203 dpi 最快可达每秒 177.8 毫米 (7英寸)
- 贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
- 超大内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM、配备 SD 卡插槽
- 纸张间距与黑线标记传感器(位置可调整)
- 串行端口、并行端口、USB 2.0 标准通讯接口
- 纸卷容量 214 毫米(8.4 英寸)外径
- 碳带容量 300 公尺
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™, 内建可以重设大小的向量字体
- 选配件齐全: 内建式以太网打印服务器、自动切刀、标签剥离传感器、日期/时间产生器(RTC)、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n无线网络模块、单机操作键盘等

应用市场

- 零售商品标签
- 窗口售票系统
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签
- 药品病历标示



TTP-247 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-247 | TTP-345 |
|-------------|--|----------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 178 毫米 (7")/ 秒 | 127 毫米 (5")/ 秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") | 106 毫米 (4.17") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") |
| 机壳 | 双层 ABS 塑料 | |
| 体积尺寸 | 213 毫米 (宽) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (长) 8.39" (宽) x 7.40" (高) x 12.36" (长) | |
| 重量 | 2.8 公斤 (6.17 磅) | |
| 内部纸卷最大尺 | 127 毫米 (5") 外径 | |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 40 毫米~ 110 毫米(1.6" ~ 4.3") | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并行埠(Parallel) • 内建式以太网服务器(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 3.75A, 90W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 • 一维条形码 | |
| 条形码 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 <ul style="list-style-type: none"> • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式) | |
| 纸张宽度 | 20 ~ 112 毫米(0.78" ~ 4.4") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 毫米(0.39" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TUV/Safety、CCC | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 纸卷轴擦套 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外接纸卷架 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 内建式以太网打印服务器 • 日期/时间产生器(RTC) | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 3" 纸卷轴 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
 鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
 上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
 请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



ME240 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

经济机种 优质首选

产品主要特色

- LED 显示操作面板
- 可调式纸张传感器
- 印字头压力调整旋钮
- 碳带容量450公尺
- 铝合金铸造打印机机构模块
- TSPL-EZ™ 韧体 - 打印机语言兼容
- 203 DPI与300 DPI分辨率
- SD卡内存扩充插槽 (最大可扩充至4 GB)
- 高效能标签打印



应用市场

- 仓储物流业
 - 标签应用
 - 包装
 - 运输
 - 库存管理
 - 货架标签
- 制造业
 - 制造标示
 - 商品标示
 - 库存管理
 - 规范标签
- 医疗业
 - 病患识别
 - 药品标示
 - 标本标签
 - 腕带打印
 - 入场证

ME240 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

| 机型 | ME240 | ME340 |
|----------|--|-------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12 点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 152 毫米 (6") / 秒 | 102 毫米 (4") / 秒 |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") / 秒 | 104 毫米 (4.09") / 秒 |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") / 秒 | 1,016 毫米 (40") / 秒 |
| 机壳 | 铝合金铸造打印机机构模块/金属外壳, 含透明大窗口设计 | |
| 体积尺寸 | 286 毫米 (宽) x 259 毫米 (高) x 434 毫米 (长) 11.26" (宽) x 10.20" (高) x 17.09" (长) | |
| 重量 | 11 公斤 (24.25 磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 203.2毫米 (8") 外径 | |
| 碳带 | 450 公尺, 最大81.3 毫米外径, 1"碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网服务器(出厂选配) • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n无线网络传输(客户选配) | |
| 电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.0A, 47-63Hz • 直流输出: DC 24V, 3.3A, 80W | |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关及两个操作按钮(Pause、Feed) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器 • 可透过软件下载Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11, Logmars • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式) | |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 118毫米(1.0" ~ 4.6") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | |
| 标签长度 | 5 ~ 2,286毫米(0.2" ~ 90") | 5 ~ 1,016毫米(0.2" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 度(非凝结)10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 • 外挂式3"纸卷轴x 2 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • LCD 操作面板, 显示屏 128 X 64像素 • 内建以太网服务器 • USB host (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) • 并列埠 (Parallel) | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8181
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.



TTP-286MT 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

宽幅标签打印 超值機種 震撼登場



产品主要特色

- 4.3 吋彩色触控屏幕与6个面板操作按键
- 标准通讯接口：串行端口、并行端口、以太网网络打印服务器、USB 2.0、USB host
- 铝合金铸造机身搭配金属外壳与透明窗口
- 可使用的纸张宽度最大可达 241.3 毫米 (9.5 英寸)，于300 dpi 高分辨率下打印宽度可达 219.5 毫米 (8.64 英寸)
- 碳带容量 600 公尺
- 内存：256 MB SDRAM、512 MB Flash
- SD 卡内存扩充插槽 (最大可扩充至 32 GB)
- 203 DPI 分辨率之打印速度为 6 IPS、300 DPI 分辨率之打印速度为 4 IPS
- 人性化高阶打印机语言
- 可选配：GPIO 接口模块、切刀模块、蓝牙模块

应用市场

- 物流仓储使用之规范性标签
- 复杂图案内容之应用
- 货箱、栈板、货柜标签
- 库存控管标签
- 环境警告标语
- 油桶警示标签
- 工厂用户大量打印
- 多排标签

TTP-286MT 系列 - 工业型热感式/热转式条形码打印机

| 机型 | TTP-286MT | TTP-384MT |
|----------|---|----------------------------|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) | 12点/毫米 (300 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 / 热转式 | |
| 最大打印速度 | 152 毫米 (6") / 秒 | 102 毫米 (4") / 秒 |
| 最大打印宽度 | 216 毫米 (8.5") / 秒 | 219.5 毫米 (8.64") / 秒 |
| 最大打印长度 | 11,430 毫米 (450") / 秒 | 5,080 毫米 (200") / 秒 |
| 机壳 | 主结构: 铝合金铸造、金属外壳, 含透明大窗口设计 | |
| 体积尺寸 | 440 毫米 (宽) x 336 毫米 (高) x 514 毫米 (长) 17.32" (宽) x 13.23" (高) x 20.24" (长) | |
| 重量 | 23.7 公斤 (50.25 磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 208.3 毫米 (8.2") 外径 | |
| 碳带 | 600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 110 毫米 ~ 254 毫米 (4.3" ~ 10") | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 512 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • 并行埠 (Parallel) • USB 2.0 • 内建以太网服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (出厂选配) • 蓝牙 (客户选配) | |
| 电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 8.33A, 200W | |
| 操作面板 | 16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 像素及背光显示, 触控面板 | |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式) | |
| 纸张宽度 | 101.6 ~ 241.3 毫米 (4" ~ 9.5") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254 毫米 (2.36 ~ 10 密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 76.2 毫米 (3") | |
| 标签长度 | 25.4 ~ 11430 毫米 (1" ~ 450") | 25.4 ~ 5080 毫米 (1" ~ 200") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 20 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class A、CE Class A、UL、CUL、TUV/Safety | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 | |
| 出厂选配 | GPIO 接口模块 | |
| 经销商选配 | 无 | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 闸刀式切刀 (全切式) • 重度使用切刀 (全切式) • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
电话: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.



TTP-2610MT 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

高价值 多功能 稳定耐用



产品主要特色

- 铝合金铸造机身
- Thermal Smart Control™ 印字头控制技术，提供清晰、高质量条形码打印
- 4.3 吋彩色触控屏幕与6个面板操作按键
- 203 DPI与300 DPI分辨率
- 碳带容量450公尺
- 印字头更换自动侦测功能
- 标准通讯接口：串行端口、并列端口、以太网网络打印服务器、USB 2.0、USB host
- 内存：256 MB SDRAM、512 MB Flash
- SD 卡内存扩充插槽（最大可扩充至 32 GB）
- 高速处理器 536 Mhz
- 人性化打印机语言，可仿真其他品牌（Eltron®、Zebra®）条形码机程序语言
- USB host 可搭配键盘或扫描仪，支持单机应用

应用市场

- 物流仓储使用之规范性标签
- 复杂图案内容打印
- 货箱、栈板、货柜标签
- 库存控管标签
- 环境警告标语
- 油桶警示标签
- 工厂用户大量打印
- 多排标签

TTP-2610MT 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-2610MT | TTP-368MT |
|----------|---|------------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米 (203 DPI) | 12 点/毫米 (300 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 / 热转式 | |
| 最大打印速度 | 305 毫米 (12") / 秒 | 254 毫米 (10") / 秒 |
| 最大打印宽度 | 168 毫米 (6.61") / 秒 | 168 毫米 (6.61") / 秒 |
| 最大打印长度 | 14,732 毫米 (580") / 秒 | 6,604 毫米 (260") / 秒 |
| 机壳 | 主体结构: 铝合金铸造、金属外壳, 含透明大窗口设计 | |
| 体积尺寸 | 355 毫米 (宽) x 337 毫米 (高) x 520 毫米 (长) 13.98" (宽) x 13.27" (高) x 20.47" (长) | |
| 重量 | 23 公斤 (50.71 磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 208.3 毫米 (8.2") 外径 | |
| 碳带 | 450 公尺, 最大 81 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式/内卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 50.8 毫米 ~ 178 毫米 (2" ~ 7") | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 512 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 并行埠 (Parallel) • 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建式以太网服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (出厂选配) • 蓝牙 (客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) | |
| 电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 8.33A, 200W | |
| 操作面板 | 16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 像素及背光显示, 触控面板 | |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器与碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式) | |
| 纸张宽度 | 50.8 ~ 172.7 毫米 (2" ~ 6.8") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254 毫米 (2.36 ~ 10 密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 76.2 毫米 (3") | |
| 标签长度 | 10 ~ 14,732 毫米 (0.39" ~ 580") | 10 ~ 6,604 毫米 (0.39" ~ 260") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class A, CE Class A CCC | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • GPIO 接口模块 | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 卷标剥离模块 • 重度使用切刀 (全切式) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.



TTP-2410MT 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

彩色触控屏幕、进阶升等 高速打印、极致稳定



产品主要特色

- Thermal Smart Control™ 印字头控制打印技术，提供清晰、高质量条形码打印
- 每秒可达 356 毫米 (14英寸) 之打印速度
- 4.3 吋彩色触控屏幕与 6 个面板操作按键
- 标配 128 MB Flash 与 128 MB SDRAM 大容量内存 (出厂选配: 512 MB Flash/ 256 MB SDRAM)
- 铝合金铸造机身
- USB host 可提供单机操作
- 203 DPI、300 DPI 与 600 DPI 分辨率
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺
- SD 卡内存扩展槽轻松升级至 32 GB
- 碳带容量显示
- 印字头更换自动侦测功能
- TSPL-EZ™ 人性化高阶打印机语言，撰写程序轻松上手
- 完整的选购配件：卷标剥离模块、6 英寸外径卷标回卷模块、GPIO 接口模块、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、多款切刀选择

应用市场

- 工厂用户大量打印
- 各类医药用标示
- 自动化系统之标准卷标
- 食品加工工业标示
- 运输票券印制及管理
- 物流仓储管理
- 价格标示、吊牌打印
- 水洗标
- 珠宝电子产品卷标

/// www.chinatasc.cn

TTP-2410MT 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-2410MT | TTP-346MT | TTP-644MT |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) | 8点/毫米 (300 DPI) | 24点/毫米 (600 DPI) |
| 打印模式 | 热转式/热感式 | | |
| 最大打印速度 | 356 毫米 (14") / 秒 | 254 毫米 (10") / 秒 | 102 毫米 (4") / 秒 |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") | | |
| 最大打印长度 | 25,400 毫米 (1,000") | 11,430 毫米 (450") | 2,540 毫米 (100") |
| 机壳 | 铝合金铸造打印机机构模块与主结构、金属外壳, 含透明大窗口设计 | | |
| 体积尺寸 | 270 毫米 (宽) x 308 毫米 (高) x 515 毫米 (长) 10.63" (宽) x 12.13" (高) x 20.28" (长) | | |
| 重量 | 15 公斤 (33.07 磅) | | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 208.3 毫米 (8.2") 外径 | | |
| 碳带 | 600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用) | | |
| 碳带宽度 | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory (出厂选配: 512 MB) • 128 MB SDRAM (出厂选配: 256 MB) • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • 并行埠 (Parallel) • USB 2.0 • 内建以太网网络服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (出厂选配) • 蓝牙 (客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) | | |
| 电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 5A, 120W | | |
| 操作面板 | 16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 像素及背光显示, 触控面板 | | |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关、六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select) | | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 | | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Databar, Logmars • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券、水洗标...等 (外卷式) | | |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 116 毫米 (1" ~ 4.5") | | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.30 毫米 (2.36 ~ 11.81 密耳) | | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | | |
| 标签长度 | 5 ~ 25,400 毫米 (0.20" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.20" ~ 450") | 5 ~ 2,540 毫米 (0.20" ~ 100") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 5 ~ 90% | | |
| 安规认证 | FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、CB | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 | | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • GPIO 接口模块 • 内存升级 (512 MB Flash / 256 MB SDRAM) | | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 卷标回卷模块 (包含卷标回卷导板及内部标签回卷器。最大卷纸容量: 6 英寸外径) • 卷标剥离模块 (包含卷标剥离装置、内部底纸回卷器及标签剥离传感器) | | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (旋转式) • 水洗标切刀 (旋转式) • 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus) | | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com