



## DA200 系列 - 桌上型 热感式 条形码打印机

# 小巧精致、稳定超值



### 产品主要特色

- 双层 ABS 机壳，坚固耐用
- 打印最快可达每秒 127 毫米 (5 英寸)
- 内建 128 MB Flash、64 MB SDRAM 超大容量内存
- 贝壳式掀盖设计，耗材安装简易
- 体积小，节省摆放空间
- USB 2.0 高速传输接口
- 人性化打印机语言 TSPL-EZ™，可支持 Eltron®、Zebra® 之程序语言

### 应用市场

- 物流标签 (邮局、快递、货运)
- 票务收据 (餐厅、银行、游乐场所)
- 文件资产管理标签
- 置物展示标示
- 仓储库存管理标签

# DA200 系列 – 桌上型 热感式 条形码打印机

机型	DA200	DA300
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式	
最大打印速度	127 毫米 (5") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	2,286 毫米 (90")
机壳	双层 ABS 塑料	
体积尺寸	172 毫米 (宽) x 165 毫米 (高) x 195 毫米 (长) 6.77" (宽) x 6.50" (高) x 7.68" (长)	
重量	1.3 公斤 (2.87 磅)	
内部纸卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外径	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 MB Flash memory</li> <li>• 64 MB SDRAM</li> </ul>	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• 串行埠 (RS-232) (出厂选配)</li> <li>• 内建式以太网服务器 (出厂选配)</li> <li>• USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 (出厂选配)</li> <li>• 蓝牙 (客户选配)</li> <li>• 802.11 b / g / n 无线网络传输 (客户选配)</li> </ul>	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流输入: AC 100-240V, 50-60Hz</li> <li>• 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W</li> </ul>	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 纸张间距传感器</li> <li>• 黑线标记传感器</li> <li>• 印字头抬起传感器</li> </ul>	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八种位图字体</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器</li> <li>• 可透过软件下载 Windows 字型使用</li> </ul>	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post</li> <li>• 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec</li> </ul>	
字型及条形码旋转	0°, 90°, 180°, 270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)	
纸张类型	连续纸、黑标纸、吊牌、折迭纸 (外卷式)	
纸张宽度	19 ~ 114 毫米 (0.7" ~ 4.5")	
纸张厚度	0.055 ~ 0.19 毫米 (2.16 ~ 7.48 mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5")	
标签长度	10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90")	
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, CB, CCC, ENERGY STAR®	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘</li> <li>• 快速安装指南</li> <li>• USB 传输线</li> <li>• 电源线</li> </ul>	
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB host (支持单机操作键盘与条形码扫描仪)</li> <li>• 实时时钟 (RTC)</li> <li>• 卷标剥离模块</li> <li>• 闸刀式切刀 (全切式与半切式)</li> <li>• 无底纸卷标打印模块</li> </ul>	
经销商选配	无	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口)</li> <li>• 802.11 b / g / n 无线网络模块 (串行端口接口)</li> <li>• 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)</li> </ul>	



**TSC**  
The Smarter Choice.

## 总公司

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
电话: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

## 利泽厂

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
电话: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

## 美国

**TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office**  
电话: +1 909 612 9606  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## Orlando Office

电话: +1 407 704 8918  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## 加拿大

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
电话: +1 909 612 9606  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## 墨西哥

**TSC Mexico Representative Office**  
电话: +52 (33) 3836 6682  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## 巴西

**TSC Brazil Representative Office**  
电话: +55 (11) 9597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## 欧洲、中东、非洲

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
电话: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

## 俄罗斯

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
电话: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

## 中东

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
电话: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

## 亞太地區

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
电话: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

## 中国

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
电话: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

