

DT-402/DT-403 重磅新品

4寸多功能热转印打印机

4-inch multi-functional thermal transfer printer



产品核心亮点

打印更清晰

精细打印, 小至5mm, 能够轻松应对高度仅为5mm的小型标签, 确保每一个细节都清晰可见, 满足您对精细打印的极致追求。

优质打印芯片, 多种材质打印

采用异构多核X2600处理器, 更高效, 胜任更复杂的打印任务处理; 打印头可调节, 最大支持0.35mm厚度的打印材料, 能够应对各种不同类型不同纸张厚度的打印需求。

高速打印, 轻松应对大量打印任务

最高支持200mm/s打印速度, 能够轻松应对大量、连续的打印任务, 确保打印质量和速度的稳定输出。

个性化配置, 满足不同打印需求

可选配RTC(实时时钟模块), 用户可以根据自己的需求选择是否配备RTC模块, 以及具体的配置选项。这种灵活性使得打印机更加符合不同用户的个性化需求。

产品详细参数



应用行业

- 制造与仓储业**
 - 工作运行标签
 - 项目标签
 - 指示标签
 - 流转标签
- 医疗行业**
 - 病患识别
 - 药局
 - 标本标示
- 邮政包裹业**
 - 快递运输标签
 - 收据标签
- 小型企业**
 - 货运标签
 - 档案标签
 - 产品识别
- 零售业**
 - 价格标签
 - 货架标签
 - 珠宝标签



产品型号	DT-402	DT-403
分辨率	203dpi	300dpi
打印速度	200mm/s	150mm/s
最大打印宽度	108mm	
最大打印长度	3048mm	
最小标签长度	5mm	
存储	FLASH:16MB RAM:128MB	
纸张类型	连续纸/间隙纸(热敏, 铜板, 亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等	
纸张厚度	0.08mm-0.35mm	
纸张宽度	25mm-115mm	
碳带类型	蜡基/增强蜡基/树脂基/混合基	
碳带宽度	30mm-110mm	
碳带容量	300m	
传感器	缺纸侦测, 缝隙侦测(透射), 黑标侦测, 打印头温度侦测, 开盖侦测	
电源输入	AC 100-240V, 50-60Hz, 1.5A	
电源输出	DC 24V, 2.5A, 60W	
通信接口	USB, (选配, 串口, 网口, 蓝牙, WiFi)	
认证	CCC/ROHS/SRRC(选配蓝牙测试)/能源之星(ENERGY STAR)	
选配件	切刀/剥离器	
标准配件	电源适配器, USB数据线, 说明书, 酒精棉片, 纸卷架, 纸卷轴, 挡纸片*2, 碳带轴(一英寸)*2, 碳带, 碳带纸筒, 碳带轴(半英寸)*2(选配)	
产品尺寸	215 X 280 X 177 mm	
包装尺寸	430X 260 X 235 mm	
净重	2.1 kg	
毛重	3.5 kg	
蓝牙	选配	
WiFi	选配	
指令集	TSPL, ZPL, EPL	
矢量字体	支持	
内嵌字体	支持	
一维条码支持	Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar(RSS-14), UPC	
二维条码支持	PDF417, Aztec, Data Matrix, QR CODE	
驱动系统支持	Windows, MAC, 安卓, 统信、麒麟、鸿蒙、其他(定向开发)	
SDK支持	支持	
APP支持	支持	