



开启您的炫酷之旅

这不止是一次简单的扫描体验，更是将您的结账业务提升到一个全新的层次。

Datalogic德利捷Heron HD3100线性影像式扫描器为现代POS应用带来了无与伦比的优雅设计与最顶尖的前沿科技，架起人类与机器间的沟通桥梁。

以全新的方式应用到传统的条形码读取之中，相信您的顾客和员工都将青睐这崭新的模式与功能。

“HERON” --- 扫描应用中的新“黑马”

对您的业务和顾客而言，您的品牌至关重要；它定义并定格了您企业的层次。Heron线性影像式扫描器优雅的外形将您的品牌体验延伸至POS处与顾客之间的互动，同时亦反映出您对营销的精妙构思。

为了让您的公司品牌得以更多的展现、得到更多顾客的认可，Heron HD3100线性影像式扫描器可为您专门定制集公司徽标、顶盖颜色、个性化视觉及音频反馈的完美结合，所有这些专门定制，都将有助于增强您公司业务价值的延伸，并带来更多的顾客。

完美性能的追求永无止境

轻松使用、无后顾之忧。Heron线性影像式扫描器将生产力与完美的性能谱写成一首美妙的旋律。融合了业务所需的全部特性、顾客喜爱的时尚风格、以及光线与声音的诱人魅力，Heron为您打造最独特超群的POS结账扫描解决方案。



特性

- 新颖、独特的设计提升了最前沿的POS结账体验
- 模内装饰顶盖 - 有碳纤维/银设计可供选择
- 侧面和顶部设置多变色LED指示灯
- 多种音频反馈可选的和弦扬声器
- 可专门定制的公司徽标、顶盖和视觉/音频反馈
- Datalogic德利捷专利“绿点”技术，通过“good-read”指示灯，在刚刚读取成功的条形码之上直接形成绿点标识，直观反映条码读取的正确性，帮助在安静及嘈杂环境中预防错误发生，从而提高用户的操作感受及效率
- 手持或免提操作自动切换
- EASEOFCARE服务计划提供一系列的服务级别，以保障您投资无忧，并实现生产效率及投资回报率最大化

行业应用

- 零售：时装店和专卖店的POS应用

技术规格

解码能力

| | |
|---------|--|
| 一维码/线性码 | 对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码。 |
| 邮政码 | 中国邮政码 |
| 堆栈码 | GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |

电源参数

| | |
|------|--|
| 电流 | Operating (Maximum): <500 mA @ 5 VDC |
| 输入电压 | Operating (Typical): <300 mA @ 5 VDC 5 VDC +/- 5% |

环境

| | |
|----------------|---|
| 环境光 | 0 - 100,000 lux |
| 抗跌落 | 可承受多次从1.5米/5英尺跌落水泥地的撞击 |
| ESD静电保护 (空中放电) | 16 kV |
| 湿度 (非冷凝) | 5 - 90% |
| 防护等级 | IP40 |
| 温度 | 工作状态: 0 至 50 °C / 32 至 122 ° F 储藏/运输: -20 至 70 °C / -4 至 158 ° F |

接口

| | |
|----|---|
| 接口 | RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface |
|----|---|

物理参数

| | |
|------|---|
| 可选颜色 | 白色; 黑色 可为用户专门定制专属颜色及公司徽标。需满足相应最低订购量要求。 |
| 顶盖设计 | 有碳纤维/银设计可供选择 |
| 尺寸 | 15.2 x 15.3 x 6.8 cm / 6.0 x 6.0 x 2.7 in |
| 重量 | 150.0 g / 5.3 oz |

扫描性能

| | |
|--------------|--|
| 影像式扫描引擎 | CCD Solid-State (2500 pixels) |
| 条码印刷对比度 (最小) | 15% |
| 读取速度 (最大) | 270 reads/sec. |
| 成功读取指示 | 蜂鸣器 (音调可调); Datalogic德利捷专利“绿点”技术, 通过“good-read”指示灯, 在刚刚读取成功的条形码之上直接形成绿点标识, 直观反映条码读取的正确性, 帮助在安静及嘈杂环境中预防错误发生, 从而提高用户的操作感受及效率; 侧面和顶部设置多变色LED指示灯; 读取瞄准LED |
| 分辨率 (最大) | 0.100 mm / 4 mils |

扫描范围

| | |
|------|---|
| 标准景深 | 最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率, 对比度和环境光而定。 5 mils: 2.5 至 15.0 cm / 1.0 至 6.0 in 10 mils: 2.0 至 35.0 cm / 0.8 至 13.8 in 13 mils: 2.0 至 40.0 cm / 0.8 至 15.7 in 20 mils: 2.0 至 60.0 cm / 0.8 至 23.6 in |
|------|---|

安全与法规

| | |
|--------------------|--|
| 机构认证 | 根据预期用途, 该产品符合必要的安全和监管规定。 该产品的快速参考指南中有关于其所有认证的一览表。 |
| 环境符合 | 通过中国RoHS和欧盟RoHS认证 directive |
| LED CLASSIFICATION | IEC 62471 Exempt Class |

应用程序

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| DATALOGIC ALADDIN™ | Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载。 |
| OPOS / JAVAPOS | JavaPOS应用程序可以免费下载。 OPOS应用程序可以免费下载。 |
| 远程主机下载 | 降低服务成本、提高运营效率 |

保修期

| | |
|------------|----|
| 保修期 (附件除外) | 5年 |
|------------|----|

配件

安装件/支架



• STD-AUTO-H030-BK
自动感应底座, 黑



• STD-AUTO-H030-WH
自动感应底座, 白