

# IE240/340

## 工业级热敏/热转印打印机

Industrial-grade thermal/thermal transfer printer



带操作智能显示屏

### 产品核心亮点

**自带智能数显屏, 更便捷打印**  
打印操作一目了然, 实时查看调整, 让你得到更好的产品体验。

**采用优质打印头**  
全系使用优质独家自研打印头, 更经久耐用, 使用寿命长且印字清晰自然。

**高速打印, 轻松应对大量打印任务**  
最高支持250mm/s打印速度, 能够轻松应对大量、连续的打印任务, 确保打印质量和速度的稳定输出。

**可装大卷耗材, 容量大**  
装纸宽度达120mm, 可容纳大卷耗材, 轻松解决频繁换纸的问题。

### 产品详细参数



### 应用市场和行业

**为制造业助力**  
可提高行业生产效率、优化供应链管理、降低运营成本乃至可以提升企业数字化水平。

**政企办公增效**  
有效针对专业证件与身份进行识别管理、固定资产与设备管理、重要文件与档案管理, 热转印打印机与常见办公打印机对比在实用性、防水性、持久性还有速度上都有明显优势。

**快递物流、仓储物流**  
提升物流整体管理效率和配送效率, 其功能涵盖条码识别、二维码防伪、物流追踪等, 支持货物从仓储、运输到交付的全流程监管, 应用场景扩展至公路、铁路、航空运输等。

**辅助电商**  
不仅可以快速打印物流标签, 更可以做到个性化标签设置以此提升客户体验。此外还可以降低人工错误成本。提供实时数据与集成管理。

产品型号	IE240	IE340
分辨率	203dpi	300dpi
打印速度	250mm/s	200mm/s
最大打印宽度	108mm	106mm
最大打印长度	3048mm	
最小标签长度	5mm	
存储	FLASH:16MB RAM:256MB	
显示屏	触摸屏(3.5")	
纸张类型	连续纸/间隙纸/黑标纸/折叠纸/穿孔纸	
纸张厚度	0.06mm-1.0mm	
纸张宽度	20mm-120mm	
碳带类型	蜡基/混合基/树脂基	
碳带宽度	30mm-110mm(1.2"-4.3")	
碳带容量	最大长度450m/最大外径75mm/1" 轴心	
传感器	间隙传感器/黑标传感器/碳带结束传感器/打印头开启传感器	
电源输入	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz	
电源输出	DC 24V, 5A, 120W	
通信接口	USB/USB2.0/USB-host/串口/网口	
选配件	切刀/剥离器/RFID	
标准配件	■说明书 ■保修卡 ■电源线 ■USB传输线	
产品尺寸	455*246*285mm	
包装尺寸	525*350*370mm	
净重	8.3 kg	
毛重	10.2 kg	
蓝牙	选配	
WIFI	选配	
指令集	TSPL,ZPL,EPL	
矢量字体	支持	
内嵌字体	支持	
一维条码支持	Codabar,Code11,Code39,Code93,Code128,EAN8,EAN13, Interleaved 2-of-5,MSI,Plessey,Postnet,GS1 DataBar(RSS-14),UPC	
二维条码支持	PDF417,Aztec,Data Matrix,QRCODE	
驱动系统支持	Windows、MAC、安卓、统信、麒麟、鸿蒙、其他(定向开发)	
SDK支持	支持	
APP支持	支持	