

MAGELLAN™ 900i

DATALOGIC

一掌可握，尽扫天下



商业紧凑型高性能扫描方案

Magellan 900i 投射式扫描器适用于任何收银或服务窗口。使用得利捷最新的数字成像技术，能够无缝解读从打印标签到移动设备上的优惠券、会员卡、门票和登机牌等各种一维和二维条形码。而高容差可以保证在任何感应扫描应用中，Magellan 900i 可以方便地读取任何方向来的任何条形码。

用途多样

Magellan 900i 紧凑简洁的设计可搭配任何商店的收银系统样式，和谐统一，它同样适用于便利店、药房、电影院和精品店。Magellan 900i 在同类产品中十分紧凑，提高了稳定性和空间利用率。此外，整体设计的机电缆走线确保这款扫描器既可舒适地握持在手中操作，也能轻松嵌入到墙壁或显示器结构中，实现最大的空间利用率。可选的kiosk/OEM安装直接可以无缝集成到POS机，访问控制互动门禁或取货站等应用中。

企业特色

远程管理支持OPPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management with IBM Systems Director®和Wavelink® Avalanche®。每个Magellan 900i都包含了附加功能。

特性

- 先进数字成像技术提供领先的性能和可靠性
- 可无缝读取打印或显示在手机、笔记本电脑或平板电脑上的一维和二维条形码
- 精巧的自适应照明，为用户带来舒适感
- 紧凑的人体工学设计非常适合免持或手握操作
- LED瞄准器用于精确扫描价格查询（PLU）清单或小物品
- 得利捷“绿点”技术可提供成功读取反馈
- 图像采集
- 可调角度支架
- 可用接口：RS-232或USB, OEM
- 兼容Checkpoint®系统的EAS和联动功能
- 通过远程管理、Aladdin™或编程指南轻松监控和更新
- EASEOFCARE 年保服务计划提供一系列的服务级别，以保障您投资无忧

行业应用

- 零售：
 - POS机
 - 移动营销
 - 年龄认证
 - 二维条码读取
- 商业服务：
 - 邮政
 - 银行
 - 公共管理
 - 公用事业
- 医疗保健：
 - 床边护理
 - 实验室
 - 药房
 - 入院、记帐和计费



MAGELLAN 900i

技术规格

译码能力	
一维/线性代码	标准一维码包括 GS1 DataBar™ 线性码可自动区分和解码。
二维码	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code
邮政码	澳大利亚邮政码；英国邮政码；加拿大邮政码；中国邮政码；IMB；日本邮政码；KIX Post；Planet Code；葡萄牙邮政码；Postnet；Royal Mail Code (RM4SCC)；瑞典邮政码
堆叠码	GS1 DataBar Composites；GS1 DataBar Composites；GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；GS1 DataBar Stacked Omnidirectional；Micro PDF417, PDF417
电器	
电流	工作状态（标准）：< 300 mA 待机/空闲（标准）：< 175 mA
输入电压	5 VDC +/- 10%
环境	
环境光	0至86,100 lux
抗跌落	可承受多次从1.2米/4.0英尺跌落水泥地的撞击
ESD 静电保护（空中放电）	25 kV
湿度（非冷凝）	5 - 95%
防水和防尘密封	IP52
温度	工作状态：0 至40 °C 储存/运输：-40 至 70 °C
接口	
接口	USB 键盘；USB COM；OEM（IBM）USB；RS-232
物理参数	
颜色	黑色
尺寸(W x D x H)	桌面支架：7.6 x 7.8 x 14 cm Kiosk/OEM：10.3 x 7.7 x 11.9 cm
重量	桌面支架：345 g Kiosk/OEM：200 g

识读性能	
瞄准	LED瞄准器，可实现精确扫描
图像捕获	1 MP；1280 x 800 像素； 图像格式：JPEG, BMP
打印对比度（最小）	25%
识读角度	斜度：+/- 70°；卷曲度（旋转）：0 - 360°； 偏转（偏离）：+/- 70°
识读指示	蜂鸣器（音调和音量可调）； Datalogic得利捷绿点成功读取反馈成功读取LED
分辨率（最高）	0.130 mm / 4 mils
识读范围	
标准景深	视打印分辨率、条码长度、扫描角度、对比度和环境光而定。 一维/线性代码 5 mils: 2.5 至11.0 cm 7.5 mils: 0 至 15.0 cm 10 mils: 0 至 18 cm 13 mils UPC: 0 至 21.0 cm 20 mils: 0 至 28.0 cm 二维码 10 mils PDF: 0 至 18 cm 10 mils 数据矩阵: 1.0 至 13 cm 15 mils 数据矩阵: 0 至19 cm
安全与法规	
机构认证	本产品预期用途上满足必要的安全和监管机构认证。所符合的相关认证见产品快速参照手册。
环境符合	符合中国 RoHS；符合欧盟 RoHS
LED类别	EN62471 and IEC62471 Lamp Illumination
公用设备	
扫描配置	Aladdin可用于扫描器配置，可以免费下载。
OPoS / JavaPOs	OPoS / JavaPOs驱动可免费下载。
远程主机下载	Lowers service costs and improves operations.
保修	
保修	3年工厂保修

配件

支架

磁性支架 90ACC0384

