

# METAPACE

## M6000 企业级移动终端

[www.metapace.com](http://www.metapace.com)

### 产品特征

耐用的工业级设计

高性能二维读头设计

大容量电池与低功耗设计

可靠的无线传输

医用专用材质



#### 零售电商行业

门店管理  
移动访销  
仓储管理等



#### 物流快递行业

快递收件  
运输管理  
分拣中心/仓储等



#### 医疗保健行业

移动护理  
输液管理  
器械管理等



#### 公共事业

资产管理  
外勤业务  
移动执法等



#### 制造行业

经销商管理  
仓储管理  
产线管理等

# M6000

## METAPACE

## 技术参数

### 性能参数

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 操作系统 | Android 4.4.2                         |
| 语言   | 默认中文, 支持多国语言                          |
| CPU  | Cortex A7 1.3 GHz 四核处理器               |
| 内存   | 1 GB LPDDR3 RAM/8 GB Flash            |
| 扩展插槽 | 32 GB microSD 插槽, 支持 SDHC, 单SIM       |
| 通信接口 | Micro USB 2.0                         |
| 传感器  | 感光, 距离感应, 加速度, 电子罗盘, 霍尔磁感应            |
| 指示灯  | 红/绿/蓝三色LED                            |
| 充电时间 | <5 小时(USB充电) <3 小时 (座充)               |
| 工作时间 | 16.5 小时(屏幕亮度50%, 每9秒扫描一次并通过Wi-Fi传输数据) |
| 待机时间 | 60天                                   |

### 识读性能

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 光源    | 617 nm可见度红色光瞄准器; 625 nm照明LED               |
| 视场    | 39° (H) x 25° (V);                         |
| 运动容差能 | Up to 25 in. (63.5 cm) per second;         |
| 扫描角度  | 倾角360° ,仰角 ± 60° ,斜角 ± 65°                 |
| RFID  | 13.56MHz NFC , 支持ISO15693, ISO14443A/B(选配) |

### 通讯参数

|        |                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WLAN   | IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                  |
| WLAN安全 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2<br>EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2, GSM850/900/1800/1900Mhz |
| WWAN   | WCDMA850/900/1900/2100Mhz<br>射频性能通过中国(含港澳台)、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、印尼、越南认证                                                                 |
| WPAN   | Bluetooth 4.0                                                                                                                      |
| 蓝牙协议   | GAP, GEOP, SPP, DUN, HFP, HSP, HID, OPP, PAN, ActiveSync-Over-Bluetooth, A2DP, AVRCP, PBAP                                         |
| GPS    | GPS/A-GPS                                                                                                                          |

### 物理参数

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 显示屏  | 4.5' FWVGA(480*854);<br>阳光下可视.                    |
| 触摸屏  | GFF电容式多点触控屏, 康宁/龙迹玻璃, 硬度>7H                       |
| 摄像头  | 后置8M像素, 自动对焦, 带补光                                 |
| 按键   | 物理键: 音量增/减键, 左/右扫描键, 电源键, 触摸键: Menu - Home - Back |
| 音频   | 扬声器; 双麦克风(降噪); 听筒; 3.5 mm耳机接口                     |
| 充电接口 | 1. USB 接口; 2. 座充接口                                |
| 电池   | 4100mAh                                           |
| 尺寸   | 143.9*75.5*18.5 mm                                |
| 重量   | 265 g                                             |

### 使用环境

|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度 | -20° C ~ +50° C                                                                             |
| 存储温度 | -30° C ~ +70° C                                                                             |
| 湿度   | 10% ~ 90% (无冷凝)                                                                             |
| 跌落规格 | 1.8 m 高处跌落混凝土地面(6个面)                                                                        |
| 滚动规格 | 1600次* 0.5 米钢板                                                                              |
| 环境密封 | IP65/IP67                                                                                   |
| ESD  | ± 8kV 接触放电, ± 15kV 空气放电                                                                     |
| 振动   | MIL-STD 810G、2Gs 峰值、5Hz 至 2kHz、每条轴线持续 1 小时; 0.04g <sup>2</sup> 2/Hz、20Hz 至 2kHz、每条轴线持续 1 小时 |

### 软件支持

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 开发环境 | Android SDK, Eclipse, Mobilead Decoder API |
| 应用软件 | MScan, MWedge, MControl, MLauncher         |

### 配件

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 标准配件 | 5V/2A电源适配器、USB数据线、屏幕保护膜、腕带 |
| 可选配件 | 充电底座, 手持扫描柄                |

### 保修

1年(含主机、电池、电源适配器、USB数据线)



# M6000

## METAPACE