



同时具备激光扫描器和线性影像式扫描器的优点

PowerScan™PD9130扫描器是Datalogic得利捷最新的有线工业产品。Datalogic得利捷创新技术带来的绿色扫描线同时具备激光扫描器和线性影像式扫描器的优点，对一维码具有出色的解码性能。

以用户为中心的开发

PD9130扫描器具有符合人体工学的外形和良好平衡的重量，在密集型扫描作业中为操作员提供最高舒适度。已经证实，对于人眼来说绿色的扫描线是最舒适的颜色。

PD9130扫描器采用Datalogic得利捷3绿光（3GL™）技术提供良好的读取反馈。

坚固耐用

PD9130扫描器已经过测试，可以承受极端的环境条件，适用于最恶劣和苛刻的环境。可以悬挂的内置系绳钩可确保作业现场的便捷性。

一个产品适合多种应用

所有型号均支持多种接口：RS-232、键盘口和USB。Datalogic得利捷Aladdin™配置程序完全支持PD9130扫描器，该程序为启动过程和设备编程提供了一个用户友好的界面。



特性

- Datalogic最新线性影像技术
- 绿色类激光扫描线
- Datalogic得利捷3绿光（3GL™）技术提供良好的读取反馈
- 解码能力高达2.5 mils
- 内置多种接口（RS-232、键盘口和USB）
- 人体工学设计的外形可支持用户完成数小时无压力数据采集工作
- 防水防尘密封等级：IP65
- 2.0 m抗跌落
- 可现场更换前窗
- EASEOFCARE年保服务计划提供一系列的服务级别，以保障您投资无忧，并实现生产效率及投资回报率最大化

行业应用

- 制造业车间
 - 部件跟踪
 - 在制品
 - 子组件
 - 质量控制
 - 时间和成本分析
 - 控制机器设置
 - 在线库存控制
- 仓库和物流中心
 - 发货/收货
 - 包裹准备
 - 拣选/上架
 - 自动分拣备份
 - 分拣线末端

参数

译码能力

PD9130	GS1 DataBar™线性码, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F
--------	--

电源参数

电流	工作状态 (最高读取速度): PD9130: 440 mA @ 4.5 V; 380 mA @ 5 V; 75 mA @ 30 V
输入电压	4.5 - 30 VDC

环境

环境光	可以暴露于办公室或工厂光线中, 或直接暴露于阳光下。
抗跌落	可承受50次从2.0米跌落水泥地的撞击
ESD静电保护 (空中放电)	20 kV
湿度 (非冷凝)	0 - 95%
防水和防尘密封	IP65
温度	工作状态: -20 至 50 °C 储藏/运输: -40 至 70 °C

接口

接口	键盘; RS-232; USB
----	-----------------

物理参数

可选颜色	黄色/黑色
尺寸	21.2 x 11.0 x 7.4 cm
重量	340.0 g

识读性能

光源	绿色LED
打印对比度 (最小)	15%
识读角度	斜度: +/- 75°; 卷曲度: +/- 45°; 斜度: +/- 70°
识读指示	蜂鸣器; Datalogic得利捷 (3GL™) 技术提供良好的读取反馈; Datalogic得利捷专利“绿点”技术, 通过‘good-read’指示灯, 在刚刚读取成功的条形码之上直接形成绿点标识, 直观反映条码读取的正确性, 双识读LED; 良好的传输性能
分辨率 (最大)	2.5 mils

扫描范围

标准景深	最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率, 对比度和环境光而定。 Code 39 5 mils: 3.0 至 32.0 cm 7.5 mils: 2.0 至 48.0 cm 10 mils: 2.0 至 66.0 cm 20 mils: 3.0 至 110.0 cm 40 mils: 3.0 至 230.0 cm EAN 13 2.0 至 61.0 cm 注: 识读性能可能因符号体系 (码制) 的不同而不同
------	---

安全与监管

机构认证	根据预期用途, 该产品符合必要的安全和监管规定。详见监管附录。
环境符合	符合中国RoHS; 符合欧盟RoHS
LED分类	产品兼容性符合IEC 62471标准

应用程序

DATALOGIC ALADDIN™	Datalogic得利捷Aladdin设置软件可以免费下载
OPOS / JAVAPOS	JavaPOS和OPOS实用程序可免费下载
远程主机下载	可要求

保修

保修	3年
----	----

附件

护套/皮套



• HL8-P080 通用固定器 (HL8-8000)

安装件/支架



• STD-P090 支架, 免提 (STD-9000)



• HLD-P080 桌面/墙上固定器 (HLD-8000)



• 7-040 绕线机