

便携式标签打印机

QR-365



产品特征/ PRODUCT FEATURES

- 便携轻便**
 体积小、重量轻,可随身携带,外观简约大气
- 可视大纸仓**
 一键开盖,可装卷纸直径最大为50mm,配有纸仓视察窗口,供观察走纸状况及打印纸的使用情况。高清显示屏,开机后可随时查看打印机状态。
- 移动充电**
 支持数据传输和充电的基础上增加了可移动充电功能,可以在使用过程中用移动充电宝进行充电。
- 自动学习纸张功能**
 无须进行打印纸张的选择,有自适应学习纸张功能。打印头上加了耐磨层,以利于打印头寿命的延长。
- 蓝牙连接**
 蓝牙连接打印,ios和Android系统均可对接,可与市面上大多数主流品牌的智能手机联机。

产品参数/ PRODUCT PARAMETERS

打印方式	行式热敏打印
装纸结构	易装纸结构
纸张类型	热敏标签纸、热敏纸
分辨率	203dpi (8dot/mm)
打印寿命	50km或1亿次打印脉冲
纸张宽度	≤82mm(兼容40/60/50/76mm标签纸、搭配限位器使用)
最大打印宽度	72mm
卷纸直径	≤50mm
纸张厚度	50-150um(标签纸包括底纸)
打印速度	65mm
字符编码	GB2312/GBK
一维条码	Code39/93/128、CODEBAR、EAN-8、UPC-A/E、EAN12、ITF
二维码	QRCODE、PDE417、Data Matrix
打印	汉字、英文、数字、符号、图形、曲线等一维条码、二维条码
图像打印	支持图片数据打印
接口	Type-C电源接口、蓝牙
传感器检测	黑标、缺纸、标签、打印头过热检测、纸仓盖打开检测、电量不足检测
电源	5V/2A
充电器	输入AC100-240V 50/60Hz 输出DC5V2A或DC5V1.3A
重量	0.33KG(含电池,不含其他附件)
外形尺寸	110.8mm(L)*109.1mm(W)*59.7mm(H)
使用环境	温度-10°C-60°C/湿度 20%-85%
储存环境	温度-20°C-70°C/湿度 10%-90%

应用场景/ APPLICATION SCENARIO



快递面单打印



取件码打印



电商打印