

S-52C

METAPACE S-52C 二维影像条码扫描器

技术参数

工作参数

光源	Aiming: 617 nm LED; illumination: 6500K LED
视角	仰角 65°/倾角 30°/斜角 55°
界面	TTL-232, USB (HID-KBW, Virtual serial Port)
印刷对比度	≥ 25%
识读模式	手动/自动感应
指示	LED 蓝灯, 蜂鸣器, 震动指示
图像 (像素)	640 pixels(H)*480 pixels(V)
识读精度	≥ 5mil
视场角	水平34°, 垂直28°

物理参数

尺寸	173mm*67mm*94mm(L*W*H)
包装盒尺寸	505mm*460mm*380mm(L*W*H)
重量	200g (with cable)

电源参数

工作电压	5VDC±10%
工作电流	170mA

环境参数

工作温度	-20°C ~ +60°C
工作湿度	5%~95%无凝结
储藏温度	-40°C ~ +70°C
跌落高度	5米
环境亮度	0~100,000Lux

可识别条码

1D: 1D&UPC/EAN/JAN,
UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13,
JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN,
Code 39 (with full ASCII),
Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,
Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),
Addendum 2 of 5, IATA Code,
MSI/Plessey, China Postal Code,
Code 32 (Italian Pharmacode),
RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded.
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,
Aztec, Maxicode, etc.

产品特点

- + 防尘设计, 满足更多场景应用
- + 人体工程学设计, 操作更舒适
- + 耐高低温线材材质, 寿命更长
- + 支持纸质条码, 微信、支付宝扫描功能
- + 高性能解码, 能识别各种复杂的一维、二维码
- + LED指示灯及蜂鸣器提示音, 快速反馈读码体验



打开包装
开始使用吧