

S-52W2

METAPACE S-52W2 无线二维条码扫描器

技术参数

工作参数

图像 (像素)	640 pixels(H)*480 pixels(V)/ 1280 pixels(H)*800 pixels(V)(选配)
光源	Aiming:617 nm LED ;illumination:4000K LED
识读码制	2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode 等 1D : UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded GS1 DataBar stack
扫描距离	40-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90% ; 20-250mm @ QR 20mil PCS=100%
扫描角度	仰角65°/转角30°/偏角55°
视场角	水平34° , 垂直28°
识读精度	≥ 5mil
印刷对比度	≥25%
指示方式	红 绿 蓝LED灯、蜂鸣器、马达震动
工作频段	2.400GHz-2.480GHz ISM 频段
传输距离	2.4G : 100米/ 蓝牙 : 40米 (空旷)
存储数据	380000字符
配对模式	一对一
显示屏	1.44寸彩屏 (选配)

物理参数

尺寸	长*宽*高 : 135mm*51mm*40mm
包装盒尺寸	长*宽*高 : 220mm*175mm*105mm
重量	202克

电源参数

充电电压	5VDC±5%
工作电流	400mA

电池参数

容量	2200mAh
充电方式	线充、座充
充电时间	4-5h
工作时间	8h(连续扫描)

底座参数

充电电压	5VDC±5%
充电电流	1000mA
尺寸	长*宽*高 : 122mm*94mm*75mm
重量	194克 (含充电线)
电缆线	1.5米
物理按键	一键配对、一键数据上传
提示方式	红、绿、蓝LED灯

环境参数

工作温度	-20°C~+60°C
工作湿度	5%~95%无凝结
储藏温度	-40°C~+70°C
跌落高度	2米
环境亮度	0~100,000Lux

产品特点

- + 支持解码和无线双软件在线升级
- + 支持实时, 盘点, 数据上传模式
- + 充电触点不易损坏, 防止接触不良
- + 一键配对, 一键传输, 提高工作效率
- + 超大容量电池, 可满足一整天连续使用
- + 绿蓝红LED提示灯: 绿 (解码成功) 蓝 (连接成功) 红 (充电)
- + 超远的通讯距离, 2.4G可达到100米, 蓝牙可达到40米 (空旷)
- + 一线多用: 连接电脑升级, 无线当有线, 连接底座充电
- + 人体工程学的独特设计, 操作舒适, 长时间操作不易疲劳
- + 满足客户多样选择: 带屏 (选配) 与不带屏, 带底座与带 USB Dongle (选配)
- + 1.44寸彩屏, 可实时观察 电池电量、通信状态和每一批条码数据 (选配)。



打开包装
开始使用吧