

PRINTRONIX®
AUTO ID

T4000

紧凑型热转式打印机

高生产力

灵活适应性

可靠性





T4000



T4000

体积小，打印速度快，可提升生产率

T4000作为我们设计构造最紧凑且价格实惠的工业打印机，每天可打印5000张标签，速度最高可达每秒8英寸。如果您在寻觅可以提高生产率的打印机，这款产品正合适。T4000采用Printronix系统架构(PSA)，具有多个连接功能选项、远程打印机管理工具和自动警报功能，可使您的企业运营保持优化的效率和生产率。



企业级生产效率

- 行业领先的打印速度，最高可达8 ips
- 在高要求应用中仍可每天轻松打印5000张标签
- 兼容PNE，远端打印机管理工具
- 采用高速的ARM Cortex A-7处理器
- 自动警报功能，让您的企业保持高效运作和高生产率。
- 采用450米碳带和8英寸标签卷轴容量，使运行时间得以最大化提升



灵活适应功能

- 扩展标准连接性: 以太网、USB Host、USB设备、串行接口
- 可选连接性: 企业级WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac、蓝牙 4.2
- 企业级WiFi加密和安全协议
- 9种打印机仿真语言实现无缝式集成
- 紧凑式体积大小，适用于多个行业应用



可靠的设计

- 坚固的金属外壳，带双折叠式侧面板
- 建立于经验证可靠的Printronix系统架构(PSA)平台
- 具有专利的打印头演算法，可输出高质量的条码
- 大规格LCD彩色显示屏，以及使用方便的控制面板
- 高MTBF，可达12000小时
- 运行温度范围大，0°C至40°C

主要特性



企业级生产效率意味着什么？

- 此打印机配备的工具可实现同时对多台打印机进行安装、配置和故障排除
- 打印机运行快速且可靠，可实现生产效率最大化
- 大幅减少进行日常打印任务所需时间
- 包含多种可选连接器配备和先进的安全协议



现已配备！

PSA是将高级功能和普通构件组相结合的智能设计平台，可简化打印机的安装、运行，同时可提高生产效率。熟悉Printronix打印机的合作伙伴可轻松使用我们任何一台打印机。

企业级生产效率

安装简便

维护方便

可靠的标签生产



即时安装简化设定，且具有多个仿真功能



可远程进行故障排除和监控打印机状态



彩色大液晶显示屏具有图标式菜单，设计直观，使用方便



控制面板或互动网页操作简易



批量安装固件以及重新配置打印机

打印速度快，可迅速进行首次打印



整套可选连接器配备和安全协议



印表机可轻松互换快速更换储存卡 (QCMC)

简易安装耗材和大碳带卷轴可延长工作时间



所有Printronix打印机具有共享操作功能

生产可靠，每天产量可达5000个标签

T4000 紧凑型热转式打印机

产品优势

- * 高性能ARM Cortex-A7
- * 128MB RAM/128MB闪存
- * Printronix系统架构(PSA)
- * 彩色3.5英寸液晶屏，带9个按键的控制面板
- * 4英寸打印宽度
- * 203 DPI或300 DPI
- * 热转印和热敏打印
- * 以太网 10/100 BaseT (标准)
- * 钢架外壳
- * 双折叠耗材门
- * WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (可选)
- * 蓝牙 4.2 (可选)
- * 可使用4-32 GB SD储存卡
- * Andale和高级亚洲字体 (可选)
- * 能源之星认证

打印机规格

最高打印速度	8 IPS @ 203 DPI, 6IPS @ 300 DPI
打印方式	热转印和热敏打印
分辨率	203 DPI/300 DPI
最大打印宽度	4.1英寸 (104mm)

纸张规格

纸张类型	卷形或扇形折叠式标签、标记、纸张、薄膜、票据
最小纸张宽度	1.0英寸 (25.4mm)
最大纸张宽度	4.72英寸 (120mm)
最小纸张长度	连续0.25英寸，撕开/剥离 1.0英寸
最大纸张长度	最大50英寸
纸张厚度	0.00236英寸 (0.06mm) 至 0.011英寸 (0.279mm)
纸张卷轴直径	3.0英寸 (76.2mm)
最大纸张卷直径	8.0英寸 (203mm)
纸张感应方式	间隙、标记

碳带规格

碳带类型	蜡、蜡/树脂、树脂
最小碳带宽度	1.6英寸 (40mm)
最大碳带宽度	4.33英寸 (110mm)
最大碳带长度	450米
碳带卷轴直径	1.0英寸

物理特性

宽度	10.40英寸 (264mm)
高度	10.9英寸 (276mm)
深度	17.9英寸 (455mm)
打印机重量	22 磅(10Kg)
运输重量:	28 磅(13Kg)

打印机语言

打印机语言 (本地/竞争者)	PGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL
API's	XML
传统打印机仿真	VGL (Code V)、P系列 / XQ、Epson FX、Serial Matrix、Proprinter
作业控制语言	PJL、PTX-SETUP

通信和连接/接口

标准接口 I/O	串口RS232、USB设备(类型B)、USB Host (类型 A)和以太网 10/100Base T
可选接口 I/O	WiFi (802.11a/b/g/n/ac), (通过WiFi联盟认证) 蓝牙 4.2
WiFi安全加密	WEP 40/128bit、TKIP、AES CCMP
WiFi安全认证	WPA/WPA2 PSK、EAP-TTLS、EAP-PEAP、LEAP、PEAPv1/PEAP-TLS、PEAPv0/MS-CHAPv2



联系您当地具有Printronix Auto ID授权的分销商。

工作环境

工作温度	32 至 104°F (0至40°C)
工作湿度	25-85% 非冷凝
储存温度	-40至140°F (-40至 +60°C)
储存湿度	10 - 90% 非冷凝

纸张处理模式

标准	连续、撕开
可选	剥离/回卷 (纸质标签, 6ips, 回卷8英寸卷轴衬板) 切刀器(厚度根据纸张规格, 使用寿命 500000次切割)

电源要求

输入电压	自动适应 100 - 240 VAC (48 - 62 Hz)
------	---------------------------------

安规认证

排放标准	FCC、CE、IC、CCC、KC
安全	cTUVus、CE、IC、EAC、SMARK、NOM、CCC、KC、BIS、BSMI
环境	RoHS、WEEE、能源之星
WiFi/蓝牙	FCC、IC、CE、CCC
节能	能源之星 2.0

条形码种类

1D 条形码	BC-412、Code 11、Code 39、Code35、Code 93、Codabar、Code 128 Subsets A/B/C、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、German 1-2/5、EAN-8、EAN-13、UCC/EAN-128、UPC-A、UPC-E、UPCSHIP、UPS 11、MSI、Matrix 2 of 5、PLESSEY、POSTNET、4-state PostBar、Australian 4-state、FIM、ITF14、TELEPEN、PLANET、USPS Intelligent Mail、LOGMARS
2D 条形码	PDF-417、MicroPDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR Codes、Aztec、GS1 Databar (RSS-14)

字体、图片支持

图形格式	PCX、TIFF、BMP、PNG
字体编码	Intellifont、TrueType、Unicode
标准字体	OCRA、OCRB、Courier、Letter Gothic、CG Times、CG Triumvirate/粗体/压缩体
高级亚洲字体 (SD卡)	简体中文、日文、韩文、泰文

远程管理软件

PrintNet Enterprise	企业级远程管理解决方案
---------------------	-------------

选项和配件

- * WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
- * 蓝牙 4.2
- * 切刀器
- * 剥离/回卷
- * Andale高级亚洲字体卡(SD卡)
- * 高级亚洲字体卡(SD卡)
- * QCMC (快速更换储存卡) (SD卡)

PRINTRONIX®

AUTO ID

printronixautoid.com.cn

© 2019 Printronix Auto ID, Inc. 保留一切权利。Printronix Auto ID以及所有产品名称、数字和标志均为 Printronix, Inc. 的商标或注册商标。产品外观和/或技术规格可在不通知的情况下进行更换。Windows® 为 Microsoft Corporation™在美国和其他国家的注册商标。本文档包含的所有其他商标、产品名称和公司名称和标志的所有权均归属于相应所有者。(9/19)



printronixautoid.com.cn