

EPSON TM-T81II 热敏票据打印机



高效稳定，随心所置

- 全新电源内置一体式结构
- 同时适用于58mm及80mm纸宽
- 打印速度最高可达150毫米/秒



EPSON TM-T81II
热敏票据打印机



Epson TM-T811II是爱普生公司继TM-T81后推出的又一款全新的80mm热敏票据打印机，设计精巧，操作简易，水平、垂直、挂壁等多种安装方式能满足用户的不同需求。TM-T811II秉承了爱普生打印机的高速清晰、稳定耐用等优良特性，是零售、餐饮、娱乐、医疗、物流等多个行业的理想打印伙伴。

精巧设计，随处适用

- 精致小巧的外形，加上突破性内置电源设计，全新一体式的结构可为柜台节省更多空间。



- 人性化设计，即使靠墙摆放也无需更多后部空间，机舱开启角度超过90度。



- 支持垂直及挂墙使用，将支架置于底部，可垂直摆放于其他设备中，方便用户灵活安装。




全套工具，简便易用



- 随机附赠全套产品工具包，方便用户使用。其中包括：打印机驱动、实用软件、产品指南、纸卷、58毫米纸宽挡板、电源线、接口线、挂墙支架、防水电源开关等多种实用工具。

- 同时适用80毫米及58毫米纸宽。使用随机附赠的纸卷挡板，可轻松调整纸卷，满足客户更多需求。



省电环保，经济实用

- 同TM-T88V一样，TM-T811II同样通过了环保之星的测试



- 待机能耗仅1W，满足最苛刻的节能要求。



规格

打印方式	行式热敏
打印字体	
字体	Font A: 12 × 24, Font B: 9 × 17, 汉字: 24 × 24
列数	
标准:	
80 毫米 纸宽:	Font A: 48, Font B: 64, 汉字: 24
58 毫米 纸宽:	Font A: 35, Font B: 46, 汉字: 17
42列模式:	
80 毫米 纸宽:	Font A: 42, Font B: 60, 汉字: 21
58 毫米 纸宽:	Font A: 42, Font B: 31, 汉字: 15
字符尺寸 (毫米)	Font A: 1.25 (W) × 3 (H), Font B: 0.88 (W) × 2.13 (H), 汉字: 3 (W) × 3 (H)
字符规格	
英数字符	95
国际字符	18 sets
扩展图形	128 × 43 pages
汉字	GB18030
条形码	UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar
二维码	PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology
每英寸字符数	Font A: 16.9 cpi, Font B: 22.6 cpi, 汉字: 7.8 cpi
接口	USB, RS-232, 以太网口
接口数据缓冲	4 KB or 45 bytes
打印速度	最高150 毫米/秒
点密度	203 dpi × 203 dpi
纸张尺寸 (毫米)	
纸卷:	79.5 ± 0.5 (W) × dia. 83.0, 57.5 ± 0.5 (W) × dia. 83.0
电压	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
耗电	1.0 A
电源	内置 (随机附赠电源线)
D.K.D.功能	双驱动
纸将尽传感器	已安装
可靠性	
打印头寿命	1,500万行
切刀寿命	150万次
平均无故障时间	360,000小时
平均无故障周期	6千万行
外观尺寸 (毫米)	140 (W) × 199 (D) × 146 (H)
重量 (约重)	1.7 kg
电磁兼容性	CCC
安全标准	CCC
选件	双面粘贴胶贴 (型号: DF-10) 外部蜂鸣器 (型号: OT-BZ20)
标准配件	纸卷 × 1卷(用于检测打印机初始设置), CD-ROM(驱动, 工具软件, 用户指南)*, 电源开关盖, 防水电源开关盖, 挂墙支架, 挂墙支架螺丝钉, 橡皮脚垫, 控制面板 (垂直安装时使用), 58毫米纸宽挡板, 接口电缆线, 电源线
安装	水平, 垂直, 垂直挂墙, 挂墙

*CD光盘中包含: 爱普生打印机驱动程序 (Windows版打印机驱动程序 + 状态获取API), OPOSTM, JavaPOSTM, OPOS.NETtrade, TM虚拟端口驱动, Linux Cups 驱动, Mac 操作系统驱动, TM-T811II工具, EpsonNet Simple Viewer.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

爱普生 (中国) 有限公司
北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 官方网站: www.epson.com.cn 服务导购热线: 400-810-9977

爱普生解决方案中心:

北京: 北京市东城区金宝街89号金宝大厦610室 电话: 010-85221186 广州: 广州市天河区天河路230号万菱国际中心1308室 电话: 020-28633128

上海: 上海市浦东新区开发区崑山路900号科技大厦B区607室 电话: 021-54234478

爱普生体验中心:

北京: 北京市海淀区海淀大街3号鼎好天地电子市场B座1层 N1849-N1850 电话: 010-82696009

www.epson.com.cn

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

经销商盖章处

2012年9月版 EMS120911AD