

## 击打式点阵打印机

## TM-U220 系列



## 针式票据打印机

TM-U220 是一种高速紧凑式针式打印机，能够以 4.7 行 / 秒的速度打印。如有需要，也可以选择具有自动切纸器或回卷器的型号。

打印方式	9 针串行击打式点阵
打印速度	约为 4.7 行 / 秒 (40 列, 16cpi), 6.0 行 / 秒 (30 列, 16cpi)
点密度	17.8/16cpi 或 14.5/13.3cpi
纸张尺寸	卷筒纸: 57.5 毫米 ±0.5 毫米 (宽), 69.5 毫米 ±0.5 毫米 (长), 76.0 毫米 ±0.5 毫米 (宽) × 直径 83.0 毫米
接口	* 通用接口板
功耗	ANK 型号: 约 31W (平均) 多语言型号: 约 38W (平均)
可靠性	平均无故障周期 自动切纸器寿命
	18,000,000 行 800,000 次切割
总尺寸	类型 A (带自动切纸器和卷纸器): 160 (宽) × 286 (深) × 157.5 (高) 毫米 类型 B (带自动切纸器): 160 (宽) × 248 (深) × 138.5 (高) 毫米 类型 D: 160 (宽) × 248 (深) × 138.5 (高) 毫米
选件	• 壁挂托架, 型号: WH-10 (适用类型 B、D)

\* 通用接口板信息详见 P20

## 击打式点阵打印机

## TM-U120II



## 针式票据打印机

TM-U120II 是一款高性能 76mm 针式打印机。

打印方式	9 针串行点阵打印
打印速度	约 4.3 行 / 秒 (42 列, 16.8cpi) 约 5.6 行 / 秒 (30 列, 16.8cpi) 约 8.4 行 / 秒 (16 列, 16.8cpi) 中文约 2.2 行 / 秒 (23 列, 9.3cpi, 间距 1/6 英寸)
纸张尺寸	卷筒纸: 76.0 毫米 ±0.5 毫米 (宽), 或 57.5 毫米 ±0.5 毫米 (宽) × 直径 83.0 毫米 厚度: 0.06-0.085 毫米 (单层纸) 0.05-0.08 (双层纸中任一层) 总厚度不超过 0.14 毫米
接口	RS-232, IEEE 1284
功耗	约 36W (平均), 待机 0.5W
可靠性	平均无故障周期
	9,000,000 行
总尺寸	160 (宽) × 248 (深) × 132 (高) 毫米

## 复合打印机

## TM-H5000II



## 支持各类平推纸张类型的复合打印机

采用平推式纸通道，可在不弯曲纸张的情况下打印，该打印机能够复制单个原件和 4 份副本，能够打印高达 88 个数字的宽单据。

打印方式	票据: 热敏行式打印 单据: 9 针串行点阵打印
打印速度	票据: 最大 120 毫米 / 秒 单据: 约为 311/233 字符 / 秒
打印分辨率 / 点密度	票据: 180dpi × 180dpi 单据: 16.7cpi/12.5cpi
纸张尺寸	卷筒纸 (票据): 79.5 毫米 ±0.5 毫米 (宽) × 直径 83.0 毫米 单据: 70 (宽) × 70 (长) 毫米 - 210 (宽) × 297 (长) 毫米
接口	* 通用接口板
功耗	票据: 约 1.7A (平均) 单据: 约 1.9A (平均)
可靠性	平均无故障周期 自动切纸器寿命
	票据: 52,000,000 行 单据: 29,000,000 行 1,500,000 次切割
总尺寸	252 (宽) × 331 (深) × 201 (高) 毫米
选件	• 前部延伸台, 型号: WT-5000

\* 通用接口板信息详见 P20

## 击打式点阵打印机

## TM-U675

能够以最大 5.14 行 / 秒速度  
打印票据的针式打印机

打印方式	9 针串行点阵打印
打印速度	约为 5.14 行 / 秒 (40 列, 17.8cpi)
点密度	13.3cpi/17.8cpi
纸张尺寸	卷筒纸: 76 毫米 ±0.5 毫米 (宽), 82.5 毫米 ±0.5 毫米 (宽) × 直径 83.0 毫米 单据: 68~230 (宽) × 68~297 (长) 毫米, * 最小尺寸: 68×152 毫米 生效确认: 68~230 (宽) × 68~230 (长) 毫米, * 最小尺寸: 68×152 毫米
接口	RS-232
功耗	约 1.8A (平均)
可靠性	平均无故障周期
	37,000,000 行
总尺寸	186 (宽) × 298 (深) × 195 (高) 毫米
选件	无

## 复合打印机

带卡片扫描仪的 TM-H6000III  
带支票扫描仪的 TM-H6000III

## 具有内置图形扫描仪的复合打印机

TM-H6000III 热敏票据和单据打印机具有两种型号，一种配有内置的支票扫描仪，另一种配有内置的支票和 ID 卡扫描仪。

打印方式	票据: 热敏行式打印 单据: 9 针串行点阵打印 背书: 8 针, 格式击打式点阵
打印速度	票据: 最大 200 毫米 / 秒 单据: 正面约为 5.7 行 / 秒 (40 列) 背书: 背面约为 1.9 行 / 秒 (40 列)
打印分辨率 / 点密度	票据: 180dpi × 180dpi 单据: 13.3cpi/17.8cpi
纸张尺寸	票据: 79.5 毫米 ±0.5 毫米 (宽) × 直径 83.0 毫米 单据, 背书 (宽) × 68 (长) 毫米 - 230 (宽) × 297 (长) 毫米
接口	* 通用接口板
功耗	票据: 约 1.8A (平均); 单据, 背书: 约 1.7A (平均)
可靠性	平均无故障周期 自动切纸器寿命
	票据: 72,000,000 行; 单据, 背书: 29,000,000 行 (单据单元和背书单元) 1,500,000 次切割
总尺寸	186 (宽) × 298 (深) × 185 (高) 毫米
选件	• 58 毫米宽导纸器, 型号: PG-58II • 打印机附件, 型号: TA-6000 • DM 附件, 型号: DPR-6000

\* 通用接口板信息详见 P20

## 击打式点阵打印机

## TM-U950

用于票据、日志和单据打印  
的针式打印机

打印方式	9 针串行点阵打印
打印速度	约为 311/233 字符 / 秒
点密度	16.7 cpi / 12.5 cpi
纸张尺寸	卷筒纸 (票据 / 分类账): 69.5 毫米 ±0.5 毫米 (宽) × 直径 83.0 毫米 单据: 70 (宽) × 70 (长) 毫米 - 210 (宽) × 297 (长) 毫米
接口	RS-232, 双向并口
功耗	约 1.8A (平均)
可靠性	平均无故障周期
	18,000,000 行
总尺寸	251 (宽) × 298 (深) × 194.5 (高) 毫米
选件	无