

# TSC

The Smarter Choice.

「為您而做」  
Do It For You.



## TTP-225系列

 以最小空间创造最大价值

TSC全新推出首款超值2英寸宽桌上型热感/热转两用式条码打印机—TTP-225系列。为您土工高质量、高性能、耐用及稳定之2英寸宽条形码打印设备，能让您以更经济、更完善的处理方式处理各类小型标签的打印需求。



# TSC

The Smarter Choice.

## TTP-225系列

产品名称	TTP-225	TTP-323
列印模式	热转式 / 热感式	
解析度	203dpi(8dots/mm)	300 DPI(11.8 dots/mm)
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可选用; 2, 3 ips 可使用于脱纸模式	2, 3 ips 可选用
最大列印宽度	54 mm (2.13")	
最大列印长度	2286 mm(90")	1,016 mm(40")
中央处理器	中央处理器32位高效能微处理器	
记忆体	4MB Flash memory , 8MB SDRAM , MicroSD 卡扩充插槽	
感测器	穿透式 (纸张间距), 反射式 (黑线标记) / 全域可调式, 印字头抬起, 碳带结束	
碳带最大容量	110 meter, 40 mm (1.57") 外径, 12.7 mm (0.5") 轴心	
外壳	双层 ABS 塑料	
操作面板	电源开关, 出纸键, LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) 各一组	
尺寸	241.3 mm (L) x 139.9 mm (W) x 177.4 mm (H)	
指令集	TSPL-EZ	
通讯介面	串行埠 , USB 2.0 , 内建式以太网网络打印服务器 (经销商选配) 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕 (出厂选配), USB host 介面(出场选配)	
配件	Windows 标签编辑软体, Windows 驱动程序及操作手册光碟, 快速安装手册, USB 传输线, 外接式电压自动切换电源供应器, 电源线	
操作温度	5~40°C (41~104°F), 25~85% 湿度 (非凝结)	
储存温度	-40~60°C (-40~140°F), 10~90% 湿度 (非凝结)	
输入电源规格	交流 100~240 伏特	
输出电源规格	直流 24 伏特 2 安培	
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC	
纸张厚度	0.06~0.19 mm (2.37~7.4 mil), max. 150 g/m <sup>2</sup>	
纸张类型	连续纸, 间距纸, 吊牌, 折叠纸, 腕带...等	
纸张宽度	15~60 mm (0.59"~2.36")	
最大纸卷尺寸	127 mm (5") 外径, 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") 纸卷轴心	
条码	一维条形码: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codebar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11 二维条形码: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
标签长度	6 ~ 2,286 mm (0.24" ~ 90") 脱纸模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") 裁刀模式: 25.4 ~ 2,286 mm (1" ~ 90")	6 ~ 1,016 mm (0.24" ~ 40") 脱纸模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") 裁刀模式: 25.4 ~ 1,016 mm (1" ~ 40")
内部字型	1套 Monotype Image CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型产生器可透过软件下载 Windows 字型使用	
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°	
出厂选配	128 x 64 像素, 含背光显示, 液晶显示萤幕, USB host 介面	
经销商选配	内建以太网网络列印伺服器, 脱纸感应模组, 闸刀式裁刀 全切式: 纸张厚度: 0.06~0.19 mm, 200,000 次 半切式: 纸张厚度: 0.06~0.12 mm, 500,000 次, 0.19mm 200,000 次	
客户选配	KP-200 Plus 单机操作键盘 KU-007 Plus 程式化单机操作键盘 HCS-200 长距离 CCD 条码扫描器 蓝牙无线传输模组 (串行埠介面)	

### 经销商信息



### 适用范围

- ▶ 餐饮说明标签
- ▶ 零售商品标签
- ▶ 医疗样本标示
- ▶ 文件资产管理



Application Areas  
**应用** 领域