



TTP-2410MU 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

进阶升等、高速打印、极致稳定



产品主要特色

- Thermal Smart Control™ 印字头控制打印技术，提供清晰、高质量条形码打印
- 每秒可达 356 毫米(14英寸)之打印速度
- LCD 显示器与 6 个面板操作按键
- 标配128 MB Flash 与128 MB SDRAM 大容量内存 (出厂选配：512 MB Flash/256 MB SDRAM)
- 铝合金铸造机身
- USB host 可提供单机操作
- 203 DPI、300 DPI 与 600 DPI 分辨率
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺
- SD 卡内存扩展槽轻松升级至 32 GB
- 碳带容量显示
- 印字头更换自动侦测功能
- TSPL-EZ™人性化高阶打印机语言，撰写程序轻松上手
- 完整的选购配件：卷标剥离模块、6 英寸外径卷标回卷模块、GPIO 接口模块、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、多款切刀选择

应用市场

- 工厂用户大量打印
- 各类医药用标示
- 自动化系统之标准卷标
- 食品加工工业标示
- 运输票券印制及管理
- 物流仓储管理
- 价格标示、吊牌打印
- 水洗标
- 珠宝电子产品卷标

TTP-2410MU 系列 – 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	TTP-2410MU	TTP-346MU	TTP-644MU
分辨率	8点 / 毫米 (203 DPI)	12点 / 毫米 (300 DPI)	24点 / 毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式		
最大打印速度	356 毫米 (14") / 秒	254 毫米 (10") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1,000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印机模块与主结构、金属外壳, 含透明大窗口设计		
体积尺寸	270 毫米 (宽) x 308 毫米 (高) x 505 毫米 (长) 10.63" (宽) x 12.13" (高) x 20.28" (长)		
重量	15 公斤 (33.07 磅)		
内部纸卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外径		
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	• 128 MB Flash memory (出厂选配: 512 MB) • 128 MB SDRAM (出厂选配: 256 MB) • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	• 串行埠 (RS-232) • 并列埠 (Parallel) • USB 2.0 • 内建以太网网络服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (出厂选配) • 蓝牙 (客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配)		
电源规格	• 内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 5A, 120W		
操作面板	显示屏 128x64 画素及背光显示		
操作开关、按钮	一个电源开关、六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)		
传感器	• 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用		
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券、水洗标...等 (外卷式)		
纸张宽度	25.4 ~ 116 毫米 (1" ~ 4.5")		
纸张厚度	0.06 ~ 0.30 毫米 (2.36 ~ 11.81 密耳)		
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3")		
标签长度	5 ~ 25,400 毫米 (0.20" ~ 1,000")	5 ~ 11,430 毫米 (0.20" ~ 450")	5 ~ 2,540 毫米 (0.20" ~ 100")
环境条件	• 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% • 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 5 ~ 90%		
安规认证	FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、CB		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线		
出厂选配	• GPIO 接口模块 • 内存升级 (512 MB Flash/ 256 MB SDRAM)		
经销商选配	• 卷标回卷模块 (包含卷标回卷导板及内部标签回卷器, 最大卷纸容量: 6 英寸外径) • 卷标剥离模块 (包含卷标剥离装置、内部底纸回卷器及标签剥离传感器)		
客户选配	• 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (旋转式) • 水洗标切刀 (旋转式) • 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus)		



- 总公司
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 3 990 6677
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - Corporate Office
 - 电话: +1 909 612 9606
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- Orlando Office
 - 电话: +1 407 704 8918
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - 电话: +1 909 612 9606
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
 - TSC Mexico Representative Office
 - 电话: +52 (33) 3836 6682
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西
 - TSC Brazil Representative Office
 - 电话: +55 (11) 9597 8098
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +7 495 249 9017
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东
 - TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 - 电话: +971 4 2533 069
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国
 - Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +86 22 5981 6661
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com