

WavePos 66



Ready in Windows

- ·采用 Intel 全新上市 Bay-Trail1900 四核处理器
- ·最新科技 15" 电容式 (PCAP) 或 5 线电阻式触摸屏
- · 电容式 (PCAP) 支持多点触控功能,直觉式操作犹如手机易上手
- · 无接缝纯平面设计,容易清洁不卡灰尘
- ·一体化结构设计容易扩充 POS 机相关周边设备
- . 优雅稳固的底座设计

系统	
CPU	Intel® Celeron®Processor Bay-Trail J1900 四核 2G
内存	标配 4G
核心邏輯	Intel® BayTrail
網絡通信	10/100/1000 Base-T Fast Ethernet
电源	12V Power Adaptor
重量	5.8 kgs
	384 x 324 x 194 (WxHxD) mm
操作系统	POSReady 7, Windows 7, Windows 8, Windows 10
377,77 5 775	储存
硬盘	可点选标配 1 x 2.5" SATA HDD
固态硬盘	标配 64G SSD SATA, 最高可支持到 1TB
	I/O 端口
串口	3 x external COM
UΠ	4 x external USB Ports
mini-PCIe	-
乙太网络	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
VGA	1 x DB-15 VGA Interface
并口	-
音频	-
钱箱	1 x RJ11(12V)
DC-IN	12V DC-IN
电源开关	1 x 电源开关
显示	
LCD	15" 液晶面板
分辨率	1024 x 768
亮度	250 nits
触摸屏	电容式 (PCAP) 或 5 线电阻式触控萤幕
环境	
工作条件	0° C ~ 40° C, 20%RH ~ 90%RH
储藏条件	-20° C ~ 60° C, 10%RH ~ 90%RH
外 设 选 项	
打印机	3" Thermal Printer (TP-260, Printing speed 260mm/s)
客显	VFD Type, 20 columns x 2 lines, each column 5×7
7분수 메 노 매	dotsRS232 (Default) Multi-language / Epson Commands
磁条刷卡器	ISO Track 1/2/3 USB (default), JIS-I or II
i-Button	
颜色 	黑色 -
上 尤线翅讯网络 上 非接触式读卡器	-
手按照式读下器	- 外接选项
条码扫描器	外接选项
安全认证	CCC / CE / FCC
女土	CCC / CL / TCC















独家特色



LCD LED 背光



磁条卡

VFD 客户显示

外设选项



LCD LED 背光



磁条卡



热敏打印机



扫码机



VFD 客户显示

I/O □

