



EPSON TM-C3520

EPSON TM-C3520 产品规格	
型号	TM-C3520
打印功能	
打印模式	按需全彩色喷墨 (微压电打印技术MicroPiezo)
进纸设计	卷纸 / 折叠纸
打印速度	Max. 85 mm/sec. (速度模式, 360 x 360 dpi 分辨率下, 打印104mm宽度标签)
打印分辨率	360 x 360 dpi / 720 x 360 dpi
打印接口	高速 USB2.0 / 以太网口100BASE-TX/10BASE-T
切刀	普通纸 / 模切标签 (普通介质 / 喷墨介质 / 合成介质): 1,500,000 cuts 连续标签 (普通介质 / 喷墨介质): 750,000 cuts
墨水	
类型	颜料墨水
颜色	C, M, Y, K四色分离墨水
内置条码	
一维码	Barcode: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
二维码	Two-dimensional symbols: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code
纸张介质	
类型	普通纸, 喷墨纸, 合成纸, 光泽纸
规格尺寸	卷纸: 30-108 mm 模切标签纸: 30-112 mm 折叠纸: 50-108 mm 模切折叠标签纸: 50-112 mm
可打印尺寸	模切标签纸: 25.4-108 mm 模切折叠标签纸: 46-108 mm
纸张厚度	卷纸: 0.084-0.124 mm 模切标签纸: 0.129-0.195 mm 折叠纸: 0.124-0.128 mm 模切折叠标签纸: 0.161-0.164 mm
电气规格	
额定电压	AC110 - 240V (AC adaptor)
耗电量	工作状态 30W 待机状态 2.5W
运行环境	
温度	15 - 35°C
湿度	20 - 80%RH
外观尺寸	307(W) x 283(D) x 261(H) mm
重量	约12kg (不含墨盒、维护箱、AC adapter)

本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据可能存在差异。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: <http://www.epson.com.cn>

官方微信: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

官方微博: @爱普生中国 <http://e.weibo.com/epsoncn>



爱普生
微信服务号



爱普生
新浪微博



爱普生
官方网站

EPSON TM-C3520 新一代全彩色标签打印机

新一代 **全彩色**
标签打印机



- 高质量、个性化的全彩色标签打印机按需输出的卓越体现
- 设计精巧时尚, 节省更多空间
- 适用多种标签打印介质, 为标签输出提供更多打印方案
- 独特的分体墨盒设计, 超大限度的减少标签输出成本
- 标配自动切刀, 大大提高标签输出效率



EPSON TM-C3520
新一代全彩色标签打印机